

**Ger upp till 3x bättre täckning utan extra vatten**

Diskmaskinen 600 SatelliteClean® har en innovativ spolarm som erbjuder 3x bättre spraytäckning jämfört med standardsystemet. Den garanterar rengöring i alla hörn så att till och med tätt staplade föremål diskas noggrant.

Diskmaskinen 600 SatelliteClean® har en innovativ spolarm som erbjuder 3x bättre spraytäckning jämfört med standardsystemet. Den garanterar rengöring i alla hörn så att till och med tätt staplade föremål diskas noggrant.

**Produktfördelar**

**SatelliteClean®. Komplet rengöring. Utan att extra vatten används**  
Disken kommer ut fläckfri med SatelliteClean® — den har upp till 3x bättre prestanda än en standarddiskmaskin. Tack vare den dubbelroterande sprayarmen som kontinuerligt ändrar sprayvinkel, blir även skrymmande föremål riktigt rena.

**Ta bort bakterier med ExtraHygiene-funktionen**

ExtraHygiene-funktionen ger en maximal rengöring. Den inkluderar en kraftfull och desinficerande sköljfas som värmer temperaturen i diskmaskinen till 69 °C. Detta garanterar att nästan alla bakterierna på din disk avlägsnas.



\*Testad för Micrococcus luteus och MS2 bakteriofag i externa tester som utförs av Swisstatest Testmaterialien AG 2021 (Testrapportnr. 20212029).

**Torkar tre gånger bättre med AirDry**

Den nya AirDry-tekniken använder naturligt luftflöde för att slutföra torkning, vilket ger upp till tre gånger bättre prestanda jämfört med systemet med stängd lucka. Luckan öppnas 10 cm mot slutet av programmet, luften cirkulerar och ger utmärkt torkresultat.

**QuickLift - ändrar korgens höjd även när den är fullastad**

Stoppa in eller plocka ur disken bekvämt med QuickLift-korgen. Även när den övre korgen är fullastad kan du med QuickLift-systemet snabbt höja och sänka korgen för att få plats med tallrikar och köksredskap i olika former och storlekar.

**Ren disk, snabbt**

Spara tid med snabbdiskprogrammet. Njut av ren disk på det snabbaste sättet

- AutoOff
- Panel med symboler
- Torksystem: AirDry
- Bestickkorg
- Autosensor
- Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- FlexiSpray Satellitsprayarm
- Övre spolarm
- Övre korgen går att justera i höjdlid, även då den är fullastad
- Överkorg med: 2 SoftSpikes, Fällbar kopphylla, Handtag
- Underkorg med: 2 foldable tines, Plastic handle
- Program: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, Auto, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram
- Fördröjd start 1h-24h

**Tekniska specifikationer**

Installation	Underbyggd	Säkring, A	10
Antal kuvert	13	Tilloppsslang, cm	150
Energiklass	C	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Ljudnivå (dB)	44	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Färg	Vit	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Inbyggnadsmått	820-880x600x570	Övre Sprayarm	Standard spray arm
Antal program	8	Sprayarm, typ	Satellitsprayarm
Antal temperaturer	4	Extra inställningar	ExtraHygiene, XtraPower, GlassCare
HöjdxBreddxDjup, mm	818x597x576	Hjul	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 6cm)
Ljudklass	B	Upphöjd installation	Nej
Djup öppen dörr/lucka, mm	1140	Höjd Disklucka	No wooden panel -No wooden panel
Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg	Display	LED indikator
SoftSpikes	1 rad med SoftSpikes	Installation	Fristående
Glashållare i nedre korgen	-	Nettovikt, kg	39
Invändig belysning	Nej	EAN-kod	7333394083162
DoorFitKit	Nej	Produktnummer (PNC)	911 544 122
Diskeffektindex	1.121		
Torkeffektindex	1.061		
Energiförbrukning (100 cykler)	74		
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	9.9		
Typ av gångjärn	Standard		
Total effekt, W	1950		
Sladdlängd, (ca) m	1.5		
Längd tömnings slang, cm	150		

