


**Vi höjer standarden – världens första diskmaskin i arbetshöjd**

Världens första 900 ComfortLift® diskmaskin som gör det enkelt att tömma eller stoppa in i diskmaskinen. Vår unika teknik lyfter korgen upp till midjenivå med bara en lätt tryckning på ett handtag. Det är så bekvämt att du undrar hur du kunnat leva utan det.

Världens första 900 ComfortLift® diskmaskin som gör det enkelt att tömma eller stoppa in i diskmaskinen. Vår unika teknik lyfter korgen upp till midjenivå med bara en lätt tryckning på ett handtag. Det är så bekvämt att du undrar hur du kunnat leva utan det.

**Produktfördelar**
**ComfortLift, lyft upp nedre korgen**

Vår unika ComfortLift-funktion innebär att du inte längre behöver böja dig ner för att tömma eller stoppa in i diskmaskinen. Med en lätt tryckning på handtaget glider den nedre korgen försiktigt upp till dig. Det är världens första, för din komfort.


**Alla dina bestick kan diskas på en gång med MaxiFlex**


MaxiFlex-lådan är designad för bestick och köksredskap av olika former och storlekar. Oavsett om de är stora eller otympliga ser de anpassningsbara avdelarna och den djupa lådan till att allt enkelt får plats.


**Alltid uppdaterad med TimeBeam®**

Vår TimeBeam®-funktion håller dig uppdaterad om statusen för ditt diskmaskinsprogram. Det projicerar den viktigaste informationen på golvet framför maskinen, så att du tydligt kan se hur lång tid det är kvar. Nu slipper du gissa.


**Heltäckande med SatelliteClean**

Dina tallrikar kommer ut skinande rena med SatelliteClean, upp till tre gånger bättre än standarden. Tack vare den dubbelroterande sprayarmen som kontinuerligt ändrar sprayvinkel, blir även skrymmande föremål riktigt rena.


**Ta bort bakterier med ExtraHygiene-funktionen**

ExtraHygiene-funktionen ger en maximal rengöring. Den inkluderar en kraftfull och desinficerande sköljfas som värmer temperaturen i diskmaskinen till 69 °C. Detta garanterar att nästan alla bakterierna på din disk avlägsnas.



- XXL-utrymme
- ComfortLift®
- AutoOff
- Panel med symboler
- Touchkontroll
- Display med 3 siffror
- Invändig belysning
- Torksystem: AirDry
- Autosensor
- Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- FlexiSpray Satellitsprayarm
- Övre spolarm
- Övre korgen går att justera i höjdlid, även då den är fullastad
- Överkorg med: 12 SoftGrip vinglashållare, 2 fällbara stöd, 2 fällbara glasstöd, 4 SoftSpikes, Fällbar kopphylla, Stainless steel handle Electrolux
- Underkorg med: 4 foldable tines Comfort Lift®, Stainless steel handle
- Program: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram
- Fördröjd start 1h-24h

\*Testad för Micrococcus luteus och MS2 bakteriefog i externa tester som utförs av Swisstatest Testmaterialien AG 2021 (Testrapportnr. 20212029).

**Tekniska specifikationer**

Installation	Underbyggd	Total effekt, W	1550-2200
Antal kuvert	14	Sladdlängd, (ca) m	1.6
Energiklass	D	Längd tömningsslang, cm	180
Ljudnivå (dB)	41	Säkring, A	10
Färg	Rostfri	Tilloppsslang, cm	180
XXL-utrymme	Ja	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Inbyggnadsmått	820-880x600x570	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Antal program	8	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Antal temperaturer	4	Övre Sprayarm	Standard spray arm
Produktmått H x B x D, mm	818x596x570	Sprayarm, typ	Satellitssprayarm
Ljudklass	B	Extra funktioner	ExtraHygiene, XtraPower, GlassCare
Djup öppen dörr/lucka, mm	1200	Hjul/Fötter	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 6cm)
Typ av bestickkorg/låda	MaxiFlex besticklåda	Upphöjd installation	Nej
SoftGrips	12 SoftGrips	Display	LED-display, 3 tecken
SoftSpikes	2 rader med SoftSpikes	Installation	Fristående
Glashållare i nedre korgen	-	Nettovikt, kg	48
Ljussignal på golvet	Time Beam vit	EAN-kod	7333394010212
Invändig belysning	Ja	Produktnummer (PNC)	911 447 400
DoorFitKit	Nej		
Diskeffektindex	1.121		
Torkeffektindex	1.061		
Energiförbrukning (100 cykler)	85		
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	11		
Typ av gångjärn	Standard		

PSGBDW210DE00004

