

RPD800-K | Kompakt Slagbormmaskin 800W



- Variabel hastighet både fram och bakåt för total kontroll.
- Lätt & kompakt för enkel borrarng.
- GripZone™ teknologi för ett komfortabelt och stadigt grepp.
- 13 mm chuck med spindellåsning.
- LED-belysning.

	RPD800-K
Chuck	Nyckellös
Chuck kapacitet (mm)	13
Felmarginal - vibrationsnivå vid borrarng (m/s ²)	1.5
Felmarginal - Vibrationsnivå vid borrarng i metall (m/s ²)	1.5
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3.0
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3.0
Felmarginal på uppmätt ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal på vibrationsnivå vid skruvdragning (m/s ²)	1.5
Kraftkälla	800W
Levereras i	Väska
Ljudeffektnivå (dB(A))	106.0
Ljudtrycksnivå (dB(A))	95.0
Max. borrarng murverk (mm)	16
Max. borrarng stål (mm)	13
Max. borrarng trä (mm)	34
Max. slagtal (slag/min)	0-51,000
Obelastad hastighet växel 1 (varv/min)	0-3,000
Standardutrustning	360° Stödhandtag och djupanslag
Uppmätt ljudeffektnivå (dB(A))	107
Vibrationsnivå vid borrarng i betong (m/s ²)	16.2
Vibrationsnivå vid borrarng i metall (m/s ²)	5.2
Vibrationsnivå vid fästning (m/s ²)	1.3
Vikt (kg)	1.8