



**Funktion:** Solid plugg med goda temperatur- och åldringsegenskaper. Pluggens utformning hindrar rotation vid montering och ger möjlighet till riktad expansion. Pluggen används till de flesta byggnadsmaterial, men är lämpligast i massiva material som betong, sten och massivtegel.

**Material:** Nylon.

**Monteringsanvisning:** Borra ett hål anpassat till storleken på pluggen enligt tabellen nedan. Tryck in pluggen i hålet. Montera fästdetaljen med skruv anpassad till pluggen enligt samma tabell. Längden på skruven skall vara ca 5 mm längre än plugg och fästdetalj tillsammans.



D	L	Borr mm	Skruvdim. mm	Art.nr	Antal	Förp.	ML
4	20	4	2,5-3,5	334020	100	Förpackning	40
4	20	4	2,5-3,5	SB334020	30	Påspack	10
5	25	5	3,0-4,0	335025	100	Förpackning	40
5	25	5	3,0-4,0	SB335025	25	Påspack	10
6	30	6	4,0-5,0	336030	100	Förpackning	16
6	30	6	4,0-5,0	SB336030	20	Påspack	10
8	40	8	5,0-6,0	338040	100	Förpackning	12
8	40	8	5,0-6,0	SB338040	15	Påspack	10
10	50	10	6,0-8,0	331050	50	Förpackning	12
10	50	10	6,0-8,0	SB331050	10	Påspack	10
12	60	12	8,0-10,0	331260	25	Förpackning	12
12	60	12	8,0-10,0	SB331260	5	Påspack	10
14	70	14	10,0-12,0	331470	20	Förpackning	12
14	70	14	10,0-12,0	SB331470	3	Påspack	10
16	80	16	12,0-14,0	331680	10	Förpackning	12
16	80	16	12,0-14,0	SB331680	2	Påspack	10

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata

