

RSDS680-K | 680W SDS+ Kombihammare



- o Pneumatisk slagmekanism ger en slagenergi på 2,1J - perfekt för att borra hål i sten och betong.
- o 680W motor ger upp till 2150 varv/min och 5000 slag/min, vilket gör borrhammaren bäst i sin klass i 22 mm betong.
- o SDS+Chuck för snabbt och smidigt byte av tillbehör.
- o 4 olika funktioner: hammarborrning, borrning utan slag, mejsling och mejseljustering för maximal mångsidighet.
- o Kompakt och lätt konstruktion ger användaren optimal kontroll under användning.

	RSDS680-K
Chuck	Nyckellös
Felmarginal - vibrationsnivå vid borrning (m/s ²)	1.5
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3.0
Felmarginal ljudtryck [dB[A]]	3.0
Felmarginal vibrationsnivå vid borrning (m/s ²)	1.5
Kraftkälla	680W
Levereras i	Väska
Ljudeffektnivå (dB(A))	98.0
Ljudtrycksnivå (dB(A))	87.0
Max. borrning murverk (mm)	22
Max. borrning stål (mm)	13
Max. borrning trä (mm)	30
Max. slagtal (slag/min)	0-5,000
Obelastad hastighet (varv/min)	0-2,150
Standardutrustning	Stödhandtag, djupanslag, chuck adapter 1x 13mm samt 1st SDS borrar (6mm)
Vibrationsnivå vid borrning i betong (m/s ²)	13.7
Vibrationsnivå vid mejsling (m/s ²)	10.9
Vikt (kg)	2.72
Vikt [utan batteri] [Kg]	2.72