

## R18IW3-0 | 18V Mutterdragare



- 18V-motor ger vridmoment upp till 400 Nm, idealiskt för större fäst- och lossningsapplikationer.
- Slagmekanism för högt vridmoment med liten återkoppling av kraft genom handtaget.
- 3 hastigheter för ytterligare kontroll och mångsidighet.
- LED-belysning.
- 1/2" fäste.

	R18IW3-0
Antal medföljande batterier	0
Belastat slagtal (slag/min)	0-3200
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3.0
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3.0
Kraftkälla	18V
Levereras i	Kartong
Ljudeffektnivå (dB(A))	111.5
Ljudtrycksnivå (dB(A))	100.5
Max. vridmoment (Nm)	400
Medföljer laddare?	Nej
Momentinställningar	180/240/400
Obelastad hastighet (varv/min)	0-2900
Obelastad hastighet växel 1 (varv/min)	2100
Obelastad hastighet växel 2 (varv/min)	2500
Obelastad hastighet växel 3 (varv/min)	2900
Standardutrustning	1/4" hex adapter
Vibration impact screwing [m/s <sup>2</sup> ]	14.3
Vibration impact screwing uncertainty [m/s <sup>2</sup> ]	1.5
Vikt [utan batteri] [Kg]	1.6
Vikt med batteri (kg)	2