



En riktig bygghandel



Bison Underlagstak

Material

Bison Underlagstak är ett P-märkt, diffusionstätt underlagstak. Det består av armerad HD-polyeten som är belagd med LD-polyeten på båda sidor. Underlagstaket är UV- och alkalistabiliserat.

Produktbeskrivning

Bison Underlagstak uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på genomtrampningsskydd i tak och bjälklag. Underlagstaket är luft- och ångtätt. Montering görs frihängande direkt på takstolarna. Antingen parallellt, eller vinkelrätt över takfallet. Avståndet mellan takstolarna får maximalt vara 1500 mm. Taklutningen ska vara minst 14°.

Funktion

Bison Underlagstak används som ett vattenavledande skikt under yttertaket. Underlagstaket leder ut kondens och eventuellt drivvatten som letat sig in under yttertaket. Därmed hindras att fukt tränger in i konstruktionen. Utöver ändamålet som underlagstak kan produkten även användas som säkerhetsäv (luft- & ångspärr med genomtrampningsskydd) i bjälklag. Produkten kallas ibland också kombinationsväv.


Fördelar

Den låga vikten (145 g/m²) ger en enkel och smidig montering. Det kan jämföras med råspont (10-12 kg/m²). Bison Underlagstak är alltså både mer ekonomiskt att transportera, och enklare att hantera på arbetsplatsen. Materialet går snabbt att montera, vilket gör att man snabbt får ett väderskydd.

Lagring

Bison Underlagstak lagras i obruten förpackning eller så att den ej utsätts för fukt, värme eller UV-strålar.

Vikt: ca 145 g/m²
Bredd: 1,36, 2,73 & 3,67 m
Längd: 25, 50 & 100 m
Ångtäthet: >1,5x10⁶ s/m (sd: >40 m)
Rivhållfasthet: L: >600 N / T: >600 N
Draghållfasthet: L: 15 kN/m / T: 15 kN/m
Brottöjning: L: 15% / T: 15%
Vattentäthet: Tät vid 200 mm VP
Genomtrampningstest: >2,2 kN



Bison Flextejp:

Tillbehör vid skarvar och lagningar.

Bison Butylband:

Alternativ vid skarvar.