

Produkttypens unika identifikationskod:

Finja Murbalk

Avsedd användning/avsedda användningar:

Förtillverkade armerade element av lättklinkerbetong avsedda att användas som balkar i byggnadskonstruktioner.

Tillverkare:

Finja Betong AB, Betongvägen 1, 281 93 Finja

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

2+

Harmoniserad standard Anmält/anmälda organ

EN 1520:2011 / Nr 1505 Nordcert AB

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Standard
Tryckhållfasthet (hos betong LAC)	5 MPa	EN 1520:2011
Densitet	1000 kg/m ³	
Draghållfasthet och sträckgräns (stål)	500 MPa, B500AB	EN 10080:2005, SS 212540:2011
Mekaniskt motstånd	Se ritning K12-01, K12-03	EN 1520:2011
Ritning	K12-01, K12-03	
Armeringskorrosion exp.klass	XC4 och XF1	
Påverkan av brand	Euroklass A1	
Farliga ämnen	Inga	

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan.

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



Produktansvarig

Finja den 2019-02-11