

Stosett®

Stosarna är mönsterskyddade i 15 länder, däribland Norge, Finland, Danmark och Sverige. Varusortimentet omfattar stosar som anpassats till olika förhållanden:

- **BADRUM/VÅTRUM;** tätning mot vatten och markradongas.
- **KÖK, HALL, SOV- OCH VARDAGSRUM;** tätning mot vatten, småkryp och radongas. Motarbetar tillväxt av mögel genom att bjälklaget inte fuktas via genomföringen.
- **BOTTENPLATTA;** som ingjuten tätning mot markradongas.

PRODUKTLÖFTE AVSER PRODUKTERNA I DENNA FÖRPACKNING.

Produkten, Stosett® i denna förpackning avser att hjälpa dig upptäcka läckage på ett så tidigt stadium som möjligt. Se till att hela springan runt röret tätas med tätningens bandet, och att detta i sin tur göms och skyddas av stosen.

Du får en vattenavvisande rörgenomgång där vatten från en läckande radiatorventil eller koppling blir en synlig indikation. En tidig signal.

NYTTAN AV ATT TÄTA VID RÖR



VATTENSKADOR är dyra och förtretliga. Ca 20-25% av alla vattenskador beror på läckage vid rörgenomföringar.

Tätning vid rör bidrar till att förhindra tillväxt av mögel, och därmed minskas spridning av sporer.



RADON är en ädelgas som anses vara skadlig för hälsan. Gasen följer markluften in genom hål och springor (tjyvdrag) i de byggnadsdelar som vetter mot marken.



SMÅKRYP tar sig ofta in genom hålen.



DOFT kan sprida sig genom hålen.

DURI

TÄTA VID ELEMENTRÖREN – ETT KLOKT BESLUT

MONTERING:

1. Täta springan med tätningsbandet. Låt det gå omlott så att ändarna kan fästas ihop.
2. Sätt stosen om röret. Lås genom att föra låspelaren nedifrån och upp i låset.

MATERIALSPECIFIKATION:

Förpackning = PET
Stos (Stosett®) = Polyetylen, PE
Tätningsband = Butylgummi

OBS! Avser användning i kök, hall, sov- och vardagsrum.
Denna produkt är ej avsedd för våtrum.

www.duri.se

Stosett®
www.stosett.se



Stosett®
med unik design



DURI

www.duri.se