

## C12 RAD-0 | M12™ kompakt vinkelborr-/skruvdragare



- Heavy-Duty växelhus i metall för överlägsen hållbarhet och maximalt vridmoment.
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass.
- Stor strömbrytare av metall med variabel hastighetsreglering för maximal kontroll.
- 10 mm snabbchuck: möjliggör snabbt byte av bits och maximal hållbarhet.
- Elektronisk växellåda med arbetsbelysning för maximal kontroll.
- Ljusstarkt LED-ljus för optimal arbetsbelysning.
- Batteriindikator och LED-ljus för högsta användarkomforten.

	C12 RAD-0
Antal medföljande batterier	0
Batterityp	Li-ion
Chuck kapacitet (mm)	10
Felmarginal - Vibrationsnivå vid borrar i metall (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3
Felmarginal på vibrationsnivå vid skruvdragning (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Ljudeffektnivå (dB(A))	75.5
Ljudtrycksnivå (dB(A))	64.5
Max. borrar trä / stål (mm)	22/ 10
Max. borrar stål (mm)	10
Max. borrar trä (mm)	22
Max. vridmoment (Nm)	12
Medföljande laddare	–
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 800
Vibrationsnivå vid borrar i metall (m/s <sup>2</sup> )	<2.5
Vibrationsnivå vid fästning (m/s <sup>2</sup> )	<2.5
Vikt (kg)	0.9
Vikt med batteri (kg)	-
Volt (V)	12