

M18 CCS55-0X | M18 FUEL™ 55 mm cirkelsåg för trä och plast



- POWERSTATE™ kolborstfri motor, designad och byggd av Milwaukee®, för upp till 3x längre livstid och upp till 2x fler kapningar per laddning.
- REDLINK PLUS™ elektronik levererar ett avancerat digitalt överbelastningskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning.
- REDLITHIUM-ION™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre drifttid och livslängd.
- Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och livslängd.
- 50° geringskapacitet.
- Magnesiumkonstruktion i övre och undre klingskydd.
- Bakre och främre beslag i magnesium för låg vikt och maximal styrka.

M18 CCS55-0X	
Antal medföljande batterier	0
Batterityp	Li-ion
Diameter klinga (mm)	165
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3
Felmarginal vibrationsnivå (m/s ²)	1.5
Hålstorlek (mm)	15.87
Ljudeffektnivå (dB(A))	91.8
Ljudtrycksnivå (dB(A))	80.8
Max. sågdjup 45° mm	41
Max. sågdjup 90° (mm)	55
Medföljande laddare	–
Obelastad hastighet (varv/min)	5000
Standardutrustning	Klinga och ram
Vibrationsnivå (m/s ²)	2.45
Vikt med batteri (kg)	-
Volt (V)	18