

M18 FMTIWF12-0X | M18 FUEL™ 1/2 mutterdragare med friktionsring



- M18 FUEL™ mutterdragare levererar 610 Nm i ett kompakt verktyg på endast 170 mm.
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ ger möjligheten att byta mellan tre olika hastigheter och vridmoment för att maximera applikationsområdena.
- Milwaukee® har designat och utvecklat POWERSTATE™ kolborstfri motor för hög prestanda, maximal drifttid och lång livslängd.
- REDLINK PLUS™ elektronik levererar ett avancerat digitalt överbelastningskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning.
- REDLITHIUM-ION™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre drifttid och livslängd.
- Individuell cellövervakning försäkrar att varje cell i batteriet alltid presterar sitt maximala för optimal produktivitet.
- 1/2" fäste med friktionsring.

	M18 FMTIWF12-0X
Antal medföljande batterier	0
Batterityp	Li-ion
Belastat slagtal (slag/min)	420/2700/3000
Max. skruvdiameter	M20
Max. vridmoment (Nm)	130/550/610
Medföljande laddare	—
Obelastad hastighet (varv/min)	510/2100/2400
Vikt med batteri (kg)	-
Volt (V)	18