

M18 FMS190-0 | M18 FUEL™ 190 mm kap-/gersåg



- Med POWERSTATE™ kolborstfri motor, designad och byggd av Milwaukee®, för upp till 2x längre livstid och upp till 25% mer kraft.
- REDLINK PLUS™ elektronik levererar ett avancerat digitalt överbelastningskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning.
- REDLITHIUM-ION™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre drifttid och livslängd.
- 190 mm sågklinga ger noggrann kapning.
- Snabbfäste för att enkelt låsa sågen i andra geringslägen både till höger och till vänster.
- Stora anhåll ger maximalt stöd till materialet som kapas.
- Upp till 299 kapningar i 38 X 89 mm trä med ett 5,0 Ah batteri som gör det möjligt att arbeta hela arbetsdagen på en batteriladdning.

| | M18 FMS190-0 |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Antal medföljande batterier | 0 |
| Batterityp | Li-ion |
| Diameter klinga (mm) | 190 |
| Geringskapacitet höger (°) | 48 |
| Geringskapacitet vänster (°) | 48 |
| Hålstorlek (mm) | 30 |
| Lutningskapacitet höger (°) | 48 |
| Lutningskapacitet vänster (°) | 48 |
| Max. cutting capacity at fence 0 mitre 0 bevel [mm] | 90.9 x 21.8 |
| Max. cutting capacity at fence L45 mitre 0 bevel [mm] | 90.9 x 20.3 |
| Max. cutting capacity at fence R45 mitre 0 bevel [mm] | 90.9 x 17.8 |
| Max. Kapkapacitet 45° gering / 45° lutning (mm) | 39.3 x 152.7 |
| Max. Kapkapacitet 45° gering / 90° lutning (mm) | 55.4 x 152.7 |
| Max. Kapkapacitet 90° gering / 90° lutning (mm) | 55.4 x 215.5 |
| Max. Kapkapacitet 90° gering / 45° lutning (mm) | 39.3 x 215.5 |
| Medföljande laddare | — |
| Obelastad hastighet (varv/min) | 5000 |
| Standardutrustning | Sågklinga, kombinationsklämma och dammpåse |
| Vikt med batteri (kg) | 12.7 |
| Volt (V) | 18 |