

## EPN6082CHG | 600W Elhyvel



- Gjuten frontsko med 0,5 mm fasningspår för extra precision.
- Växling från vänster och höger dammuppsug.
- Stor gummibelagd brytare för bättre kontroll.
- Stöd för att förhindra skador på arbetsmaterialet när verktyget inte används.
- Dust Tech™ Integrerad dammteknologi för maximal uppsugningsförmåga.
- Livetool Indicator™ lyser blått när verktyget är nätanslutet.

	EPN6082CHG
Falsdjup (mm)	0-8
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3.0
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3.0
Felmarginal vibrationsnivå (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Hyvelbredd (mm)	82
Hyveldjup (mm)	1.5
Kraftkälla	600W
Levereras i	Kartong
Ljudeffektnivå (dB(A))	96.0
Ljudtrycksnivå (dB(A))	85.0
Obelastad hastighet (varv/min)	16,000
Standardutrustning	2 x TCT-Hårdmetallklinga, spånåsa, sidoanlägg och skiftnyckel
Vibrationsnivå (m/s <sup>2</sup> )	3.0
Vikt (kg)	3.1