

## RPD500-G | Slagborrmaskin 500W



- Variabel hastighet både fram och bakåt för total kontroll.
- Lätt & kompakt för enkel borring.
- GripZone™ teknologi för ett komfortabelt och stadigt grepp.

	RPD500-G
Chuck	Nyckellös
Chuck kapacitet (mm)	13
Felmarginal - vibrationsnivå vid borring (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Felmarginal - Vibrationsnivå vid borring i metall (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3.0
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3.0
Felmarginal på uppmätt ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal på vibrationsnivå vid skruvdragning (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Kraftkälla	500W
Levereras i	Gift box
Ljudeffektnivå (dB(A))	106.0
Ljudtrycksnivå (dB(A))	95.0
Max. borring murverk (mm)	13
Max. borring stål (mm)	13
Max. borring trä (mm)	25
Obelastad hastighet växel 1 (varv/min)	3,000
Slagtal växel 1 (slag/min)	0-50,000
Standardutrustning	360° Stödhandtag och djupanslag
Uppmätt ljudeffektnivå (dB(A))	106
Vibrationsnivå vid borring i betong (m/s <sup>2</sup> )	15.5
Vibrationsnivå vid borring i metall (m/s <sup>2</sup> )	3.6
Vibrationsnivå vid fästning (m/s <sup>2</sup> )	1.1
Vikt (kg)	1.6