

PRESTANDEDEKLARATION

Nr: 960025 sv

1. Produkttypens unika identifikationskod:
ESSEAL & BOND
2. Artikelnummer:
118694, 118696, 118698, 118700, 118702, 118704, 118706, 118708, 118710, 118712, 118714, 118716
3. Avsedd användning:
Fogmassa för rörelsefogar i fasad, inomhus och utomhus i kallt klimat i enlighet med EN 15651-1, Fogmassa för rörelsefogar för gångtrafikerade ytor i enlighet med EN-15651-4
4. Tillverkare:
ESSVE Produkter AB
Box 7091
SE 164 07 Kista
Sweden
Mail: info@essve.se
5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:
System 3
6. Anmält organ:
ift Rosenheim GmbH, NB 0757
7. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion på brand	Klass E	EN 15651-1:2012
Utsläpp av miljö- och hälsofarliga kemikalier	se SDS	EN 15651-1:2012
Vatten och lufttätet		
Flödesmotstånd	≤ 3mm	EN 15651-1:2012
Volymförlust	≤ 10%	EN 15651-1:2012
Draghållfasthet i expanderat läge efter nedsänkning i vatten	Pass	EN 15651-1:2012
Draghållfasthet i expanderat läge	Pass	EN 15651-1:2012
Draghållfasthet i expanderat läge vid	Pass	EN 15651-1:2012

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
-30°C		
Hållfasthetsegenskaper (sekantmodul/brottöjning)	> 0,4MPa	EN 15651-1:2012
Hållfasthetsegenskaper (sekantmodul) vid -30°C	NPD	EN 15651-1:2012
Vidhäftnings-/kohesionsegenskaper i expanderat läge efter nedsänkning i vatten i 28 dagar	Pass	EN 15651-4:2012
Vidhäftnings-/kohesionsegenskaper i expanderat läge efter nedsänkning i saltvatten i 28 dagar	Pass	EN 15651-4:2012
Rivhållfasthet	Pass	EN 15651-4:2012
Hållbarhet	Pass	EN 15651-1:2012
Konditionering metod B, Testat på bruk M1(Primer V17), anodiserad aluminium (Primer V40)		

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknat för tillverkaren av:



Fredrik Sivertsson, Product Developer/Technical expert
Kista 2017-05-31