

## Vattenstopp-Ytförstärkare

Som Vattenstopp är produkten ett vattenglasbaserat tillsatsmedel som tillsätts cementbaserat bruk för att minska bindningstiden och som Ytförstärkare tränger den in i betongen och bildar ett hårdgjort och dammbindande skikt. Ytor bestrukna med produkten är inte avsedda för målning. Den levereras i koncentrerad form och späds vid behov till rekommenderat blandningsförhållande på arbetsplatsen.

### Arbetsanvisning

#### Tätning:

Vidga vid behov lagningsstället och rengör det noggrant. Blanda produkten med antingen cement eller cementbruk för snabb tätning av vattenflöden i betong och berg. Då härdningsförloppet är snabbt är det mest effektivt att använda gummihandskar och blanda för hand. Efter blandning stoppas massan i läckagestället och hålls kvar tills dess att massan har stelnat. Stora hål byggs upp i omgångar.

#### Ytförstärkning:

Produkten kan användas på obehandlade betonggolv i garage, entréhallar, lager- och industrilokaler etcetera. Börja med att laga eventuella skador och rengör ytan noggrant. Den kan även slipas för att få ett jämnt och slätt underlag. Späd produkten med 1 del vatten och påför blandningen flödigt, använd roller eller gummiraka. Ytan ska mättas utan att överskott av vätskan står kvar. Behandlingen utförs normalt två gånger men på kraftigt sugande underlag kan det bli nödvändigt att dagen efter göra ytterligare en behandling.

## Teknisk data

|  |                        |                     |
|--|------------------------|---------------------|
| Utseende                                 | Färglös vätska         |                     |
| pH                                       | Ca 11                  |                     |
| Densitet                                 | 1320 kg/m <sup>3</sup> |                     |
| Löslighet                                | I vatten               |                     |
|  |                        |                     |
| Tätning                                  |                        |                     |
| Cement + Vattenstopp-Ytförstärkare       | 1,5 + 1 liter          |                     |
| Cementbruk A + Vattenstopp-Ytförstärkare | 2 + 1 liter            |                     |
|  |                        |                     |
| Dammbindning                             |                        | Sträckförmåga       |
| Vattenstopp-Ytförstärkare + Vatten       | 1 + 1 liter            | 2,5-5m <sup>2</sup> |

## Förpackning

Produkten levereras som standard i 1 l flaska (art.nr 5960401).

## Lagring

Används inom 3 år från tillverkningsdatumet på förpackningen. Förutsätter frostfri förvaring i obruten förpackning.

*Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid [www.finja.se](http://www.finja.se).*

**FINJA**