

MaxiFlex®

PRECISION HANDLING™



ANVÄNDNING (MEKANISKT SKYDD)

Handske för mekaniskt PRECISION HANDLING™ (precisionsarbete) i torra miljöer.
Prestandanivåer gäller handskens handflata

Inget skydd mot vätskor och kemikalier. Använd inte dessa handskar för skydd mot tandade kanter eller skärblad, eller mot öppna lågor. MaxiFlex® bör inte användas då det finns risk för att fastna i rörliga maskindelar.

Om handskar krävs för skydd mot värme bör du säkerställa att handskens uppfyller kraven i EN407 och har testats enligt dina behov. Före användningen bör du kontrollera att handskarna inte har några defekter eller fel, och undvik att använda handskar som är skadade, hårt smutsade, silna eller förorenade (invändigt eller utvändigt) med någon typ av ämne, då detta kan irritera och/eller infektera huden och orsaka dermatit. Om du skulle drabbas av dermatit bör du rådgöra företagsskador eller hudläkare. Efter användningen bör du noggrant rengöra handskarna med en torr trasa för att avlägsna alla eventuella föroreningar. Om handskarna ska användas igen bör de förvaras på ett sätt som gör att stödets inre foder lätt kan torka.

Storlekar enligt EN 420:2003

Storlek	Minimilängd (mm)	Handflatans omkrets (mm)
5 (EU) XXS (US)	210 mm	137 mm
6 (EU) XS (US)	220 mm	152 mm
7 (EU) S (US)	230 mm	178 mm
8 (EU) M (US)	240 mm	203 mm
9 (EU) L (US)	250 mm	229 mm
10 (EU) XL (US)	260 mm	254 mm
11 (EU) XXL (US)	270 mm	279 mm
12 (EU) XXXL (US)	280 mm	295 mm

Om handskes längd är kortare än vad som anges i ovanstående tabell, passar den endast för särskilda användningsområden då den endast skyddar handen och inte midskottområdet.

SYMBOLFÖRKLARINGAR

	EN 420:2003+A1 2009 Allmänna krav (riskkategori, storlekar, märkning, etiketter, mm.) Information från tillverkaren finns i meddelande till användaren
 A B C D E F	EN 388:2016 Mekaniska risker A: Nöttningsmotstånd – antal friktioner (nivå 0–4) B: Skärmotstånd – skärtest – index (nivå 0–5) C: Rivmotstånd – N (nivå 0–4) D: Punkteringsmotstånd – N (nivå 0–4) E: TDM skärmotstånd enligt ISO 13997 – N (nivå A–F)* F: Skydd mot stötar enligt EN 13594:2015 – J/N (P = ja)
 ABCD	EN 388:2003 Mekaniska risker A: Nöttningsmotstånd – antal friktioner (nivå 0–4) B: Skärmotstånd – skärtest – index (nivå 0–5) C: Rivmotstånd – N (nivå 0–4) D: Punkteringsmotstånd – N (nivå 0–4)
 A B C D E F	EN 407: 2004 / MaxiFlex® Comfort™ Skydd mot värme (hetta/eld) A: Lättantändlighet (0–4) B: Kontaktvärme (0–4) C: Konvektionsvärme (0–4) D: Värmestrålning (0–4) E: Stänk av smält metall (0–4) F: Stora mängder smält metall (0–4)
	Produktionsdatum MM/ÅÅÅÅ

Högre värden anger bättre skydd/motstånd. Om prestandanivån anges som "X" betyder det att testet antingen inte är tillämpligt eller inte är utfört. Punkteringsmotstånd bör inte förväxlas med motstånd mot stick av tunna spetsar eller nålar. * SKÄRTESTRESULTATEN ÄR ENDAST VÄGLEDANDE, MEDAN TDM SKÄRMOTSTÅNDSTEST (ISO 13997) UTGÖR REFERENSRESULTATET FÖR PRESTANDA.

INNEHÅLL/ALLERGIER

En del handskar kan innehålla ingredienser som är kända för att kunna orsaka allergier hos känsliga personer, vilka kan drabbas av irriterationer och/eller kontaktallergireaktioner. Rådigt omedelbart med läkare vid allergiska reaktioner. VARNING – DENNA PRODUKT KAN INNEHÅLLA LATEX SOM KAN ORSAKA ALLERGISK REAKTION. KONTAKTA ATG@S.TEKNISKA AVDELNING FÖR MER INFORMATION.

ANVISNINGAR FÖR SKÖTSEL

Förvaring/Rengöring:

Förvara handskarna i originalförpackningen, på en sval och torr plats. Skydda mot direkt solljus, hetta, öppen eld och ozonkällor. Handskarna kan tvättas i 40°C med vanligt tvättmedel (3 cykler) och ska lufttorkas.

Handskarna kan användas direkt då de tas ur förpackningen upp till 5 år efter det produktionsdatum som står tryckt på handskens. Hur länge handskan kan hållas i bruk beror på slitage och nötning.

Bortkastning:

Använda handskar kan vara förorenade med farliga ämnen och bör kastas bort eller brännas under kontrollerade förhållanden i enlighet med lokala bestämmelser. För mer information om val av handskar samt deras användning och prestanda samt för att få ett exemplar av EG-intyget kan du kontakta ATG@ på e-postadress info@atg-glovesolutions.com eller faxnummer +94-11-225.38.87, eller kontakta leverantören för dessa handskar.

GARANTI/ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

ATG® garanterar att denna produkt uppfyller ATG®s standardspecifikationer vid datum för leverans till auktoriserade distributörer. Om inte annat gäller enligt lag är denna garanti i linje med alla andra garantier, inklusive garanti gällande lämplighet för visst ändamål. ATG®s ansvar är begränsat till inköpspriset för den berörda produkten. Köpare och användare av denna produkt ska anses ha godtagit villkoren för denna garantibegränsning, och detta kan inte ändras genom muntliga eller skriftliga överenskommelser.