

UITLEG BIJ DE PICTOGRAMMEN

EN 420: 2003 	Allmänna fordringar (riskkategori, storlekar, märkning, etikettering o.s.v.)	EN 374: 2003  AKL ≥ 3 (från 12) Kemiska > 30 minuter	Kemiska risker Motstånd mot "impregnering" av kemikalier. Den tresiffriga alfabetiska koden hänvisar till kodbokstäverna för 3 kemikalier (från en lista av 12 standarddefinierade kemikalier) för vilka en genombrytningstid av åtminstone 30 minuter har etablerats. Nivå 1-6 (10-480 minuter). A: Metanol K: Natriumhydroxid 40% L: Svavelsyra 96%
EN 388: 2003  A B C D	Mekaniska risker A: Nötningsmotstånd (0-4) B: Skärmotstånd (0-5) C: Rivstyrka (0-4) D: Punkteringsmotstånd (0-4)	EN 374: 2003 	Lågt kemiskt motstånd Piktogram med vattentäta handskar används för de handskar som inte uppnår en genombrytningstid på åtminstone 30 minuter mot åtminstone 3 kemikalier från listan med 12, men som uppfyller penetrationstestet.
EN 407: 2004  A B C D E F	Termiska risker (värme/eld) A: Brandegenskaper (0-4) B: Kontaktvärme (0-4) C: Konvektiv värme (0-4) D: Strålningsvärme (0-4) E: Droppar av smält metall (0-4) F: Smält metall (0-4)	EN 374: 2003 	Mikroorganismrisk Penetrering: luft och/eller vattenläckagetest och inspektion i enlighet med Acceptabel kvalitetsnivå (AQL). Nivå 3 - AQL < 0,65 / G1
EN 511: 2006  A B C	Mot kyla A: Konvektiv kyla (0-4) B: Kontaktkyla (0-4) C: Vattentäthet (0-1)		

C. ANVÄNDNING

Handsken bör endast användas i enlighet med piktogrammen på handsken. Om du arbetar med kemikalier ska du se till att handskarna har det kemiska piktogrammet tryckt på handsken och är lämpliga för den kemikalie som du utsätts för. **Mer information om kemiska genomträngningsnivåer finns på www.atg-glovesolutions.com.** Denna information reflekterar inte den faktiska skyddstiden på arbetsplatsen och tar inte hänsyn till skillnaden mellan blandade och oblandade kemikalier. Skyddet mot kemikalier har utvärderats i laboratoriemiljö, med provbitar tagna endast från handflatan, och gäller endast de kemikalier som testats. Skyddet kan vara ett annat med kemikalier i blandningar. Vi rekommenderar att du kontrollerar att handskarna är lämpade för avsett ändamål eftersom förhållanden på arbetsplatsen kan skilja sig från förhållandena vid testet på grund av temperatur, nötning och nedbrytning. Använd inte dessa handskar för att skydda mot sågtandade kanter eller blad eller öppen eld. Om handskar krävs för värmeapplikationer ska du vara säker på att handsken uppfyller EN407 och att den är testad efter dina behov. Använd inte dessa handskar om det finns risk att fastna i rörliga maskiner eller rörliga maskindelar. Kontrollera noggrant före användning att inga defekter eller fel förekommer på handskarna. Undvik att bära handskarna om de är skadade, utslitna, smutsiga eller indränkta (även invändigt) med någon typ av ämne som kan irritera och/eller infektera huden och förorsaka hudsjukdomar. I det sistnämnda fallet ska du vända tid till företagsläkaren eller en hudläkare. Efter användningen rekommenderas att rengöra handskarna med en torr trasa. Om handskarna ska användas på nytt, ska de förvaras så att innerfodret kan torka utan problem.

D. SAMMANSÄTTNING/ALLERGIER

Vissa handskar kan innehålla komponenter som är kända för att vara potentiellt allergiframkallande för överkänsliga personer som kommer i kontakt med dessa. Irritationer och/eller allergireaktioner kan uppstå. Kontakta företagsläkaren eller en hudläkare om en allergireaktion uppstår.

VARNING! – DENNA PRODUKT KAN INNEHÅLLA LATEX FRÅN NATURGUMMI, VILKET KAN GE UPPHOV TILL ALLERGIREAKTIONER. FÖR YTTRELLIGARE INFORMATION, KONTAKTA ATG@S TEKNISKA KONTOR.

E. SKÖTSELANVISNINGAR

Förvara handskarna i originalförpackningen på en sval och torr plats. Håll handskarna på ett säkert avstånd från ozon- och värmekällor, samt öppna lågor. Produkten har inget bäst före-datum, men ska användas inom 3 år efter inköpsdatumet.

Handskarna kan tvättas i tvättmaskin på mellan 40 och 60 °C, med normalt tvättmedel och max. tre gånger. Efter tvätten kan handskarna ha förlorat sina egenskaper som anges i teckenförklaringen. ATG® är inte ansvariga om handskarnas egenskaper inte är de samma efter tvätten, även om tvätthanvisningarna har respekterats.

Använda handskar kan vara nedsmutsade med förorenande ämnen eller andra farliga material.

Handskarna ska kasseras i enlighet med gällande lokal miljölagstiftning. Handskarna ska normalt kasseras på stopstationer eller förbränningsanläggningar under kontrollerade former.

För ytterligare information om handskens egenskaper, att välja och använda handsken på ett korrekt sätt, samt vid begäran om en kopia av försäkringen om CE-överensstämmelse, ber vi dig kontakta ATG® (info@atg-glovesolutions.com eller skicka ett fax till: +94-11-225.38.87) eller återförsäljaren.

F. GARANTI/SKADEBEGRENSNING

ATG® garanterar att den här produkten överensstämmer med ATG@s tekniska egenskaper vid leveransdatum till auktoriserade återförsäljare. Om inget annat föreskrivs av gällande lagstiftning, gäller denna garantin före alla andra typer av garantier, inklusive lämplighetsgaranti för ett specifikt syfte; ATG® är endast skyldig att ersätta inköpspriset för produkten i fråga. Köpare och användare av den här produkten godkänner villkoren för denna garanti och kan inte ändras av vare sig muntlig eller skriftlig överenskommelse.