



**Funktion:** Spikpluggen har en solid nylonplugg med förmonterad spik. Spiken är kamgångad och har bitsspår. Den är därför mycket enkel att demontera efter montage. Spikpluggen är avsedd för montage i massiva material som betong, sten och massivtegel.

**Spårtyp/bits:** Pozidrive 2 och 3.

**Material:** Plugg av nylon och spik av stål.

**Ytbehandling:** Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Borra ett hål anpassat till storleken på spikpluggen enligt tabellen nedan. Tryck sedan in spikpluggen i hålet tills kragen ligger dikt an mot fästdetaljen. Slå därefter in spiken med en hammare.



D	L	Bits/Hylsa	Max detalj-tjockl. mm	Borr mm	Art.nr	Antal	Förp.	ML
5	40	2	20	5	335240	100	Förpackning	12
5	40	2	20	5	SB335240	6	Påspack	10
5	50	2	30	5	335250	100	Förpackning	12
5	50	2	30	5	SB335250	6	Påspack	10
6	50	2	25	6	336050	100	Förpackning	12
6	50	2	25	6	SB336050	6	Påspack	10
6	60	2	35	6	336060	100	Förpackning	12
6	60	2	35	6	SB336060	5	Påspack	10
6	80	2	55	6	336080	100	Förpackning	12
6	80	2	55	6	SB336080	5	Påspack	10
6	100	2	75	6	3360100	100	Förpackning	8
6	100	2	75	6	SB3360100	4	Påspack	10
8	60	3	20	8	338060	50	Förpackning	12
8	60	3	20	8	SB338060	4	Påspack	10
8	80	3	40	8	338080	50	Förpackning	8
8	80	3	40	8	SB338080	4	Påspack	10
8	100	3	60	8	3380100	50	Förpackning	8
8	100	3	60	8	SB3380100	3	Påspack	10

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.



D	L	Bits/Hylsa	Max detalj-tjockl. mm	Borr mm	Art.nr	Antal	Förp.	ML
8	120	3	80	8	3380120	50	Förpackning	8
8	120	3	80	8	SB3380120	3	Påspack	10
8	140	3	100	8	3380140	50	Förpackning	12
8	140	3	100	8	SB3380140	2	Påspack	10

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.

### KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03

E-post: vsb@vsbyggskruv.se

Website: vsbyggskruv.se

### ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB

Vävlagargatan 7

507 30 Brämhult

Sweden

