




Funktion: Solid nylonplugg med goda temperatur- och åldringsegenskaper. Fasadpluggens utformning hindrar rotation vid montering och ger möjlighet till riktad expansion.

Spårtyp/bits: TX 40.

Material: Plugg av nylon och skruv av stål.

Ytbehandling: Zincotech Ag, korrosivitetsklass C4, för utomhusbruk.

Monteringsanvisning: Borra ett hål anpassat till storleken på fasadpluggen enligt tabellen nedan. Tryck sedan in fasadpluggen i hålet tills kragen ligger dikt an mot fästdetaljen. Skruva därefter in skruven i fasadpluggen.



| D | L | Max detalj-tjockl. mm | Borr mm | Art.nr | Antal | Förp. | ML |
|----|-----|-----------------------|---------|---------|-------|-------------|----|
| 10 | 100 | 20 | 10 | 3710100 | 25 | Förpackning | 8 |
| 10 | 120 | 40 | 10 | 3710120 | 25 | Förpackning | 8 |
| 10 | 140 | 60 | 10 | 3710140 | 25 | Förpackning | 8 |
| 10 | 160 | 80 | 10 | 3710160 | 25 | Förpackning | 12 |
| 10 | 180 | 100 | 10 | 3710180 | 25 | Förpackning | 12 |



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata

