



Produkten bedömd i SundaHus Miljödata



**Funktion:** Typgodkänd försänkt skruv, nr SC0621-09, med speciellt utvecklad gänga som skruvas direkt i lättbetong och lättklinker utan förborring.

**Spårtyper/bits:** TX 30 och 40.

**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** Zincotech Au, korrosivitetsklass C4, för utomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Skruva i skruven utan att förborra i lättbetongen/lättklinkern, skruva med lågt moment för att inte överdra skruven. Vid osäkerhet om kvaliteten på lättbetongen/lättklinkern bör provdragning utföras.



|   | D  | L   | G  | Bits/Hylsa | Max detalj-tjockl. mm | Art.nr    | E-nummer | Antal | Förp.       | ML |
|---|----|-----|----|------------|-----------------------|-----------|----------|-------|-------------|----|
| * | 8  | 70  | 65 | 30         |                       | B75870    |          | 850   | Bulkpack    |    |
| * | 8  | 70  | 65 | 30         |                       | 75870     | 1533169  | 50    | Förpackning | 16 |
| * | 8  | 70  | 65 | 30         |                       | SB75870   |          | 6     | Påspack     | 10 |
| * | 8  | 90  | 65 | 30         | 20                    | B75890    |          | 1000  | Bulkpack    |    |
| * | 8  | 90  | 65 | 30         | 20                    | 75890     |          | 50    | Förpackning | 12 |
| * | 8  | 90  | 65 | 30         | 20                    | SB75890   |          | 5     | Påspack     | 10 |
|   | 8  | 120 | 75 | 30         | 50                    | B758120   |          | 600   | Bulkpack    |    |
|   | 8  | 120 | 75 | 30         | 50                    | 758120    | 1533168  | 50    | Förpackning | 8  |
|   | 8  | 120 | 75 | 30         | 50                    | SB758120  |          | 4     | Påspack     | 10 |
|   | 8  | 140 | 75 | 30         | 70                    | B758140   |          | 500   | Bulkpack    |    |
|   | 8  | 140 | 75 | 30         | 70                    | 758140    |          | 50    | Förpackning | 8  |
|   | 8  | 140 | 75 | 30         | 70                    | SB758140  |          | 4     | Påspack     | 10 |
|   | 8  | 160 | 75 | 30         | 90                    | B758160   |          | 400   | Bulkpack    |    |
|   | 8  | 160 | 75 | 30         | 90                    | 758160    |          | 50    | Förpackning | 12 |
|   | 8  | 160 | 75 | 30         | 90                    | SB758160  |          | 3     | Påspack     | 10 |
|   | 10 | 140 | 95 | 40         | 50                    | B7510140  |          | 500   | Bulkpack    |    |
|   | 10 | 140 | 95 | 40         | 50                    | 7510140   |          | 50    | Förpackning | 8  |
|   | 10 | 140 | 95 | 40         | 50                    | SB7510140 |          | 3     | Påspack     | 10 |

\*Typgodkännande SC0621-09 gäller ej denna dimension. OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.

| D  | L   | G  | Bits/Hylsa | Max detalj-tjockl. mm | Art.nr    | E-nummer | Antal | Förp.       | ML |
|----|-----|----|------------|-----------------------|-----------|----------|-------|-------------|----|
| 10 | 180 | 95 | 40         | 90                    | B7510180  |          | 350   | Bulkpack    |    |
| 10 | 180 | 95 | 40         | 90                    | 7510180   |          | 50    | Förpackning | 12 |
| 10 | 180 | 95 | 40         | 90                    | SB7510180 |          | 2     | Påspack     | 10 |

\*Typgodkännande SC0621-09 gäller ej denna dimension. OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.

### KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03  
E-post: vsb@vsbyggskruv.se  
Website: vsbyggskruv.se

### ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB  
Vävlagargatan 7  
507 30 Brämhult  
Sweden

