

Funktion: Jettings Screws TFT Utvändig med lång gänga är en träskruv med sänkhuvud. Skruvens unika idragningsegenskaper har uppnåtts genom att förse skruven med en skärande borrhåls, djupare gänga och spår än normal träskruv samt med snedställda och långsgående skär mellan gängorna! Detta ger följande fördelar:

- Minskad risk för sprickor i trä.
- Lägre moment vid idragning.
- Minskad iskrivningstid.


Spårtyper/bits: TX 25 och 30.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zincotech Au, korrosivitetsklass C4, för utomhusbruk.



Jettingskruv för
utomhusbruk med
lång gänga.



D	L	H	G	Bits/Hylsa	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
5	80	10	60	25	4725080		100	Förpackning	12
5	90	10	60	25	4725090		100	Förpackning	12
5	100	10	72	25	47250100		100	Förpackning	8
6	80	12	60	30	4726080		100	Förpackning	12
6	90	12	60	30	4726090		100	Förpackning	12
6	100	12	72	30	47260100		100	Förpackning	8



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

