

## 1. GRUNDDATA

### Dokumentdata

Id:

C-SE556241259201-26

Version:

15

Upprättad:

2019-04-23 15:28:05

Senast sparad:

2019-04-23 15:35:48

Ändringen avser:

Uppdatering av legeringsgrad och namn

### Gyproc AC ACOUnomic - Kantprofiler med EPDM-tätlist

Varunamn:

Gyproc AC ACOUnomic - Kantprofiler med EPDM-tätlist

### Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

7318931938204, 7318931938211, 7318931938242, 7318931938273, 7318931938310, 7318931938327, 7318931938334, 7318931938341, 7318931938358, 7318931938365, 7318931939232, 7318931939249, 7318931973854, 7318931974035, 7318936679850

### Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	01511

Varubeskrivning:

Gyproc AC ACOUnomic — Kantprofiler med EPDM-tätlist för ljudisolerande väggar.  
Finns med flänshöjder 40, 55 och 60 mm och med olika antal EPDM-tätlistor. Se gyproc.se.

Prestandadeklarationer:

Ja

Prestandadeklarationsnummer:

DoP No: GSP14195

Övriga upplysningar:

### Saint-Gobain Sweden AB Gyproc

Företagsnamn:

Saint-Gobain Sweden AB Gyproc

Organisationsnummer:

556241-2592

Adress:

Box 415

Kontaktperson:

Malin Dalborg

E-post:

malin.dalborg@saint-gobain.com

Telefon:

070-265 54 69

Momsnummer:

SE556241259201


Webbplats:

www.gyproc.se

GLN:

DUNS:

## Miljöcertifieringssystem



## 2. HÅLLBARHETSARBETE



### Företagets certifiering







Annat:

ISO 50001, OHSAS 18001

### Policys och riktlinjer



Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat




Andra policys/riktlinjer

Saint-Gobain general principles of conducts and actions

### Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?



Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

GRI

## 3. INNEHÅLLSDEKLARATION

### Kemiskt innehåll

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

För sammansatta varor, har koncentrationen av ingående ämnen beräknats på:

hela byggvaran

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Innehåller inte nanomaterial/nanopartiklar

Är varan registrerad i Basta?

Ja

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

0

Övriga upplysningar:

## Vara och/eller delkomponenter

Fas	Leverans
Komponent	Gummilist
	Vikt% av produkt

### Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
EPDM polymer	EPDM polymer	<=3.6	25038-36-2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kimrök	Kimrök	<=2	1333-86-4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Krita	Krita	<=2.5	471-34-1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mineralolja	Mineralolja	<=2	64742-62-7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kommentar: Färdig vara är ej märkningspliktig enligt leverantör. Cancerogen endast innan vulkning hos tillverkare. Gyproc levererar färdigvulkanad produkt.

Komponent	Varmförsinkad stålplåt DX51D+Z	Vikt% av produkt	<=95
-----------	--------------------------------	------------------	------

### Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
	Fosfor, P	<=0.12	7723-14-0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Järn, Fe	>=95	7439-89-6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kisel, Si	<=0.5	7440-21-3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kol, C	<=0.18	7440-44-0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Mangan, Mn	<=1.2	7439-96-5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Svavel, S	<=0.045	7704-34-9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Titan, Ti	<=0.3	7440-32-6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zinksikt	<2	7440-66-6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CAS	H-fras	Exponering
7723-14-0	H412 - Aquatic Chronic 3	
7704-34-9	H315 - Skin Irrit. 2	

Fas	Inbyggd
-----	---------

**Komponent** Varmförsinkad stålplåt DX51D+Z **Vikt% av produkt** <=95

#### Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
	Fosfor, P	<=0.12	7723-14-0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Järn, Fe	>=95	7439-89-6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kisel, Si	<=0.5	7440-21-3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kol, C	<=0.18	7440-44-0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Mangan, Mn	<=1.2	7439-96-5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Svavel, S	<=0.045	7704-34-9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Titan, Ti	<=0.3	7440-32-6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zinksikt	<2	7440-66-6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CAS	H-fras	Exponering
7723-14-0	H412 - Aquatic Chronic 3	
7704-34-9	H315 - Skin Irrit. 2	

## 4. RÅVAROR

### Råvaror

#### Totalt återvunnet material i varan

Ingår återvunnet material i varan?

Material	Andel efter konsumentledet	Andel före konsumentledet	Vikt/viktprocent
Återvunnet stålskrot	100	0	22 %
<b>Kommentar</b>			

## Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan (kort cykel, mindre än 10 år):

Ange andel förnybart material i varan (lång cykel, mer än 10år):

Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

## Träråvaror

Träråvaror ingår

Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

## 5. MILJÖPÅVERKAN

### Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

EN 15804 and 2012:01

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

EPD №: S-P-00782

Klimatpåverkan (GWP100) [kg CO<sub>2</sub>-ekv]:

2900

Ozonnedbrytning (ODP) [kg CFC 11-ekv]:

1,1E-05

Förurning (AP) [kg SO<sub>2</sub>-ekv]:

7

Marknära ozon (POCP) [kg eten-ekv]:

0,61

Övergödning (EP) [kg (PO<sub>4</sub>)-3-ekv]:

0,861

Förnybar energi [MJ]:

1900

Icke förnybar energi [MJ]:

35000

Har beräkning gjorts i Green Guide, ange vilket betyg:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

The Declared Unit is 1 metric tonne

## 6. DISTRIBUTION

### Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

FTI (förpacknings och tidningsinsamling)

Övriga upplysningar:

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

## 7. BYGGSKEDET

### Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Förvara ej stålprofiler med gummilist för länge i starkt solljus med risk för att torka ut gummit

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

För produktdatablad och monteringsanvisning se [www.Gyproc.se](http://www.Gyproc.se)

## 8. BRUKSSKEDET

### Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Nej

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>50 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Övriga upplysningar:

## 9. RIVNING

### Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ej relevant

Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

# 10. AVFALLSHANTERING

## Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Fullt återanvändbara.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Följ regler för källsortering

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Nej

Specificera:

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Specificera:

Följ regler för källsortering

### **Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall**

170405 - 05 Järn och stål.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

## Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

## Övriga upplysningar



# 11. INNEMILJÖ

## Innemiljö

- Varan är ej avsedd för inomhusbruk
- Varan avger inga emissioner
- Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

### Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

### Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

### Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

## Färger och lacker

- Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

## Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

## Övriga upplysningar

Se [www.gyproc.se](http://www.gyproc.se) för mer information avseende dessa produkter.