

**Smart och inspirerande fläktbelysning**

Vår 300 fläkt med LED-lampor kräver betydligt mindre energi än andra ljuskällor och har även längre livslängd. Denna belysning är praktisk och effektiv och ger god synlighet när du lagar mat, oavsett behov.

Vår 300 fläkt med LED-lampor kräver betydligt mindre energi än andra ljuskällor och har även längre livslängd. Denna belysning är praktisk och effektiv och ger god synlighet när du lagar mat, oavsett behov.

Produktfördelar**Lång livslängd och bra belysning – låt LED-lampor visa vägen**

Njut av expertbelysning medan du lagar mat. Våra LED-lampor använder betydligt mindre energi än andra ljuskällor och ger god synlighet i köket så att du kan laga mat på ett enklare och tryggare sätt.



- Typ av installation: Underbyggd fläkt, bredd 60 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 336 / 135 m³/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 52/73/dB(A)
- Antal hastigheter: 3
- Typ av lampa och antal: LED bulb, 2
- Skjutreglagestyrning med 3 hastigheter
- Kallrasskydd
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 1
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
- Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv: 62/74dB(A)
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 78/100/ m³/h

Effektiv uppsamling av matoset

Denna effektiva köksfläkt ger en renare atmosfär för matlagning och trivsel i köket. Den tillförlitliga motorn ger effektiv bortledning av matoset, och du kan njuta av tiden i köket som aldrig förr.

**Standardfettfilter för ett rent kök**

Vårt tillförlitliga fettfilter gör att du alltid kan njuta av ett rent kök. När ett nytt filter behövs kan det antingen tvättas eller bytas ut. Ditt kök håller sig fräscht längre.

Mekaniska kontroller – ett enkelt sätt att justera fläktingarna

Din köksfläkts funktioner kan lätt nås med de mekaniska kontrollerna. Justera ljuset eller fläkthastigheten för snabb och flexibel matlagning.

Tekniska specifikationer

Färg	Vit
Energieffektivitetsklass	D
Kapacitet Min/Max/Int, m ³ /h	135/336/-
Kapacitet recirkulering Min/Max/Int, m ³ /h	78/100/
Ljudnivå Min/Max/Int, dB(A)	52/73/-
Ljudnivå recirkulering Min/Max/Int, dB (A)	62/74
Motortyp	Standard
Typ av kontroller	Slider
Belysning	2, Glödlampa LED
Min. avstånd till häll, elektrisk/gas	50/65
Flödesdynamisk effektivitetsklass	E
Belysningseffektivitetsklass	D
Fettfiltereffektivitetsklass	B
Ljudnivå, max, dB(A)	73
Kolfilter	MCFE06, 902 980 050
Kolfilter LongLife	,
Spänning, V	220/240
Sladdlängd, (ca) m	1.5
Anslutningsstos, mm	125
Produktnummer (PNC)	942 150 906
EAN-kod	7332543835928
Mått HXBXD, mm	132x599x510

