


Yunik Lättspackel, Medium



Produktdatablad

Produktbeskrivning:	Yunik Lättspackel, Medium är ett lätt mellanfint spackel.
Produktanvändning:	Används inomhus i torra utrymmen på tak och väggar av betong, gips, puts, lättbetong och tidigare målade ytor m.m. Kan användas till såväl fläck- som bredspackling. Produkten säkrar god vidhäftning och är lätt slipbar.
Innan du spacklar	Underlaget skall vara rent, torrt och väl bundet. Rengöring av underlaget utföres med målartvätt och rent vatten.
När du spacklar	Yunik Lättspackel, Medium appliceras med handspackling. Grunda den spacklade ytan med Yunik Grundfärg Tak & Väggbefore vidare behandling med t ex målning, tapet, väv eller filt. Använd skyddsglasögon och andningsskydd vid slipning. Appliceringstemperaturen skall vara min. 10°C och luftfuktigheten får ej överstiga 80%.
Tekniska data:	
Densitet:	Ca. 1,1kg/l
Torrhalt:	Ca. 59 vol %
Kulör:	Ljusgrå
Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%):	Övermålningsbar: Ca. 1 dygn Sliptorr: Ca. 1 dygn Genomhårdad: Flera dygn
Vidhäftning på betong:	1,0 N/m ²
Max kornstorlek:	0,2 mm
Max skiktjocklek:	4 mm
Sträckförmåga:	0,5-2 m ² /liter pr. behandling
Rengöring av verktyg:	Vatten
Förvaring:	Svalt, frostfritt och väl förslutet
Miljöinformation:	Tag bort mesta möjliga spackel från verktygen före rengöring i vatten. Flytande spackelmassa skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.

CE Gipsskarvar



CE Bredspackling



December 2013, ersätter november 2013.

