

Formrör för gjutning



Produktfakta

Användningsområde

Formrör för gjutning av plintar och pelare.

Använd den dimension du önskar för färdig diameter på plinten.

Formröret bör placeras på frostfritt djup eller på icke tjäl-skjutande material.

Det frostfria djupet kan reduceras genom markisolering.

Art nr:	Benämning:	Dimension:	Antal:
220008	Formrör för gjutning	150 x 1200 mm	105 ST/PAL
220010	Formrör för gjutning	190 x 1200 mm	66 ST/PAL
220023	Formrör för gjutning	403 x 2500 mm	
220024	Formrör för gjutning	505 x 2500 mm	
220025	Formrör för gjutning	601 x 2500 mm	
220028	Formrör för gjutning	251 x 2400 mm	36 ST/PAL
220029	Formrör för gjutning	302 x 2400 mm	14 ST/PAL
220030	Formrör för gjutning	150 x 1200 mm, mix	66 ST/PAL
220031	Formrör för gjutning	190 x 1200 mm, mix	66 ST/PAL
220032	Formrör för gjutning	150 x 2400 mm, mix	66 ST/PAL
220033	Formrör för gjutning	190 x 2400 mm, mix	66 ST/PAL
220034	Formrör för gjutning	150 x 2400 mm	105 ST/PAL
220035	Formrör för gjutning	190 x 2400 mm	66 ST/PAL

Beskrivning

Betongåtgång vid gjutning

Ø 150 mm	18 l/lpm rör
Ø 190 mm	28 l/lpm rör
Ø 251 mm	49 l/lpm rör
Ø 302 mm	71 l/lpm rör
Ø 403 mm	119 l/lpm rör
Ø 505 mm	200 l/lpm rör
Ø 601 mm	280 l/lpm rör



130318