

M18 FMTIW2F12-502X | M18 FUEL™ 1/2" mellanmutterdragare med friktionsring



- Branchledande prestanda med upp till 881 Nm lossningsmoment och upp till 745 Nm åtdragningsmoment
- Extremt kompakt design - endast 152 mm lång och perfekt för användning i trånga utrymmen
- 4-läges DRIVE CONTROL tillåter användaren att variera mellan fyra olika hastigheter och vridmoment för att maximera användarområden
- Bultlossningläge, där maskinen automatiskt minskar hastigheten efter lossningen, för att undvika borttappade muttrar
- Auto shut-off drar endast åt 47 Nm för att förhindra överdragning vid ömtåligare applikationer
- Tre LED-lampor belyser arbetsområdet
- 1/2" fyrkant med friktionsring

Obelastad hastighet (varv/min)	0-1200 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325
--------------------------------	-----------------------------------

Belastat slagtal (slag/min)	0-900 / 0-2100 / 0-3100
-----------------------------	-------------------------

Max. vridmoment (Nm)	475 / 610 / 745 / 47
----------------------	----------------------

Lossnings-/vridmoment (Nm)	881
----------------------------	-----

Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B5)
------------------------------	--------------

Levereras med	2 x M18 B5 Batterier, M12-18 FC Laddare, Staplingsbar HD box
---------------	--

Artikelnummer	4933478450
---------------	------------