



GYPROC GK-SYSTEM

PRODUKTDATABLAD


GK - PROFIL TILL FASTA UNDERTAK




GK-C KANTSKENA



GK 20 SKARVBESLAG



GK 21 KOPPLINGSBESLAG



GK 22 KOPPLINGSBESLAG



GK 23 JUSTERBAR INFÄSTNING



GK 24 FAST INFÄSTNING



GK 25 UPPHÅNGARTRÅD



GK 26-25 JUSTERBAR UPPHÅNGNING BAS



GK 27 JUSTERBAR UPPHÅNGNING TOPP



GK 26-27 JUSTERBAR UPPHÅNGNING BAS



GK 28 JUSTERBART DIREKTFÄSTE



GK 29 FJÄDERSPRINT



GK 30 ISOLATOR



GK 40 VIBRATIONSDÄMPANDE UPPHÅNGNING



GK 41 VIBRATIONSDÄMPANDE UPPHÅNGNING



GK 45 TOP



Teknisk data

Beteckning **Artikel-nummer**

GK 1	5200413099
GK 2	5200413101
GK 3	5200413102
GK 4	5200413103
GK 5	5200413104
GK-C	5200413117
GK 20	5200413105
GK 21	5200413106
GK 22	5200413107
GK 23	5200413108
GK 24	5200413109
GK 25-125	5200413111
GK 25-250	5200413112
GK 25-375	5200413113
GK 25-500	5200413114
GK 25-750	5200413115

Beteckning **Artikel-nummer**

GK 25-1000	5200413116
GK 26-25	5200413119
GK 27-150	5200413123
GK 27-190	5200413124
GK 27-290	5200413125
GK 27-490	5200413126
GK 27-990	5200413128
GK 26-27	5200413118
GK 28-100	5200413121
GK 28-200	5200413122
GK 29	5200413120
GK 30	5200413127
GK 40	5200634262
GK 41	5200634263
GK 45 Top	5200693564

PRODUKTBeskrivning

gyproc GK är ett bärverksystem av stål för nedpendlade undertak. Systemet gör det enkelt att montera ett plant undertak. Därför är gyproc GK-system det optimala valet när arkitektens, entreprenörens och byggherrens intressen ska tillgodoses.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

gyproc GK kan monteras i en eller två nivåer. Systemet kan utföras med eller utan brandklassifisering. gyproc GK i en nivå kan utföras med brandmotstånd EI 30-EI 60 med gyproc gipskivor utan mineralull. Med gyproc GK i en nivå uppnås lägre bygghöjd som ger större plats till el- och VVS-installationer.

FÖRDELAR

- Upp till 50 % snabbare monteringsstid
- Enklare att uppnå ett plant undertak
- Mer plats till installationer och möjlighet till högre undertakshöjd
- Bättre anläggningsyta för montering av gipsskivor
- Kan användas som ljudisolerande undertakslösning

EGENSKAPER

- Systemet klickas ihop
- Systemet kan justeras i både bredd och höjd - både under och efter montering
- Möjlighet att montera i en nivå
- 60 mm breda profiler
- Kan kombineras med GK gummiisolatorer

För mer information, se www.gyproc.se