

# MORE FIRE

## PRODUKTDATABLAD

### MORE FIRE 15 MM AK



#### PRODUKTBeskrivning

More Fire är en glasfiberarmerad gipsskiva. Över/undersidor och långkanter beklädda med kartong. More Fire gipsskivor tillverkas med försänkta kartong klädda långkanter och skurna kortkanter.

Typmärkning enligt EN-520: DF.

#### ANVÄNDNING

Med sin speciella uppbyggnad är den lämplig till konstruktioner med höga krav på brandskydd.

Användningstemperatur: + 10 °C till + 40 °C

Luftfuktighet: 30 % till 80 % RF

#### PRODUKTDATA OCH EGENSKAPER

Mått	Bredd Längd Tjocklek (nominell)	900/1200 Se produktöversikt 15,5	mm mm mm
Toleranser	Bredd Längd Tjocklek Långkant, parallellitet Kortkant, rätvinklighet	+ 0 / -4 + 0 / -5 ± 0,5 0 ± 2	mm mm mm mm mm
Vikt		12,4	kg/m <sup>2</sup>
Densitet		830	kg/m <sup>3</sup>
Reaktion på brand		A2-s1, d0 (B1)	
Fukttinhåll vid 20 °C		ca. 0,6 - 1,0	% - vikts
Diffusionsmotståndsfaktor vattenånga μ		10 [-]	
Värmeledningsförmåga λ		0,25	W/ (m·K)
Böjhållfasthet	Längsriktning Tvärsriktning	≥ 650 ≥ 250	N N
Farliga ämnen		Inga	EN 67/548 EWC



**moland**®