



DCH253N

Borrhammare, 18 V, XR, 3-läges, utan batteri

Säljargument

- Idealisk för borring av hål för ankarfästning i betong, tegel och murverk från 4 till 24 mm
- Rotationsstopp för lättare mejsling i kakel och gips
- Lägst vibrationer i klassen, 6.6 m/s² minskar trötthet och förlänger arbetstiden
- Vitt LED-ljus med fördröjning ger bättre synlighet och ficklampsfunktion

Standardutrustning

- vridbart sidohandtag

Garanti

- DEWALT 3-års garanti på elverktyg (vid registrering)

Specifikationer	
Fäste	SDS-Plus
Ineffekt	
Batteri	XR Li-Ion
Spänning	18 V
Batteri	- Ah
Uteffekt	400 W
Slagstyrka (EPTA 05/2009)	2.1 J
Obelastad hastighet	0-1200 varv/min
Slaghastighet	0-4500 slag/min
Max kapacitet betong	24 mm
Max kapacitet borrkrona	
Max kapacitet trä	26 mm
Max kapacitet metall	13 mm
Vikt	2.5 kg
Längd	301 mm
Höjd	202 mm
Bredd	85 mm
Hand/arm-vibration - metall	6.6 m/s ²

Specifikationer	
Avvikelse K 1 (vibration)	1.5 m/s ²
Hand/Arm vibration - Mejsel	5.4 m/s
Avvikelse K 2 (vibration)	1.5 m/s ²
Hand/arm-vibration - Borring i metall	<2.5 m/s ²
Avvikelse K 3 (vibration)	1.5 m/s ²
Hand/arm-vibration - Skruvdragning utan slag	<2.5 m/s ²
Avvikelse K 4 (vibration)	1.5 m/s ²
Ljudtryck	86 dB(A)
Avvikelse K 1 (ljudtryck)	3 dB(A)
Ljudeffekt	97 dB(A)
Avvikelse K 2 (ljudeffekt)	3 dB(A)