

Prestandadeklaration

DoP-nummer: 21116501-A3W2111

Produktnamn:

Röd Borstad SKT NF 19-h FT I 248x117x62

(1) Produkten identifieras genom produktdatabladets DoP-nummer

(2) Referensnummer: 21116501-A3W2111

(4)



Wienerberger

Wienerberger AB
Arlövsvägen 12 - 211 24 Malmö
Sverige

(3) Avsett att användas i murade ytterväggar, murade pelare och skiljeväggar:

(6) Bedömning och kontroll av produktens egenskaper/prestanda:

(7) Kontrollorgan:

Har genomfört:

(i) Inledande besiktning av tillverkningsenhet och dess interna kontroll

(ii) Kontinuerlig övervakning, bedömning och utvärdering av intern kontroll och utfärdat certifikat nummer: 1073-CPD-M202-05

oskyddad murning

System 2+

1073

(9) Uppvisade egenskaper:

Typ av enhet: HD - tegel

Dimensioner och toleranser

			Tm	Rm
Längd:	mm	248	± 6	9
Bredd:	mm	117	± 4	6
Höjd:	mm	62	± 3	5
Medelvärde:	Grupp		T1	
Variation:	Grupp		R1	
Byggytans planhet:	mm		NPD	
Linjär parallellföring:	mm		NPD	

Ytstruktur

Grupp av enhet:	-		2	
Procent av porighet:	%		30	
Andel garnering:	%		NPD	

Densitet

Brutto torrdensitet:	kg/m ³		1500	
Netto torrdensitet:	kg/m ³		NPD	
Toleransklass:	Grupp / %		D1 / 10	

Tryckhållfasthet

Kategori:	-		I	
-----------	---	--	---	--

Medeltryckstyrka vertikalt:	N/mm ²		35	
-----------------------------	-------------------	--	----	--

Medeltryckstyrka horisontellt:	N/mm ²		NPD	
--------------------------------	-------------------	--	-----	--

Medeltryckstyrka horisontellt 2:	N/mm ²		NPD	
----------------------------------	-------------------	--	-----	--

Fogstyrka:	N/mm ²		NPD	
------------	-------------------	--	-----	--

Värmeegenomströmning λ10, dry, unit:	W/(m·K)		NPD	Bestämningsmetod EN 1745:2012: NPD
--------------------------------------	---------	--	-----	------------------------------------

Vattenånggenomsläpplighet:	-		μ = 5/10	Tabellvärden min o max-värden enligt EN 1745
----------------------------	---	--	----------	--

Livslängd:	Grupp		F2	Enligt EN 771-1, SS 22 01 11
------------	-------	--	----	------------------------------

Vattenabsorption:	%		8	Enligt EN 772-21
-------------------	---	--	---	------------------


Vattenabsorption initialt:	kg/(m ² ·min)		0-1.4	
----------------------------	--------------------------	--	-------	--

Aktivt lösbart saltinnehåll:	Grupp		S2	
------------------------------	-------	--	----	--

Fukt rörlighet:	mm/m		NPD	
-----------------	------	--	-----	--

Reaktion på eld:	Grupp		A1	
------------------	-------	--	----	--

Hälsosamt ämne:	-		NPD	
-----------------	---	--	-----	--



Aktuella ytstrukturer kan påvisa mindre variationer

(10) Produktens egenskaper överensstämmer med ovanstående specifikation.

Tillverkarens underskrift:

CEO
2015-11-16
Henrik Dietrichsen

Wienerberger AB
Arlövsvägen 12 - 211 24 Malmö
Sverige

EN 771-1:2011

Komplementerande nationella

DoP-nummer: 21116501-A3W2111

Produktnamn:

Röd Borstad SKT NF 19-h FT I 248x117x62

(1) Produkten identifieras genom produktdatabladets DoP-nummer

(2) Referensnummer: 21116501-A3W2111

(4)



Wienerberger

Wienerberger AB

Arlövsvägen 12 - 211 24 Malmö

Sverige