



norrlands trä



FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE PRESTANDEDEKLARATION

Byggprodukt

Sågade, hyvlade eller profilerade träpaneler med eller utan spont som uppfyller kraven enligt SS-EN 14915:2006.

Byggproduktens avsedda användning

Invändig panel för väggar eller tak

Tillverkare

Norrlands Trä AB
Telefon: 0611-55 20 10

Sågarvägen 7
E-post: info@norrlands.se

870 10 ÄLANDSBRO SVERIGE
Hemsida: www.norrlands.se

System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda

System 4. Produktionen består av standardiserade produkter med väl kända och konstanta egenskaper. För att kontrollera och säkerställa att produktens prestanda överensstämmer med de värden som deklarerats här nedan har vi ett kvalitetskontrollsystem. För att uppfylla kraven krävs normalt ingen typprovning. Inget certifieringsorgan krävs för bedömningssystem 4.

Angivna prestanda

Prestanda för sågade, hyvlade eller profilerade träpaneler med eller utan spont i enlighet med den harmoniserade Europastandarden SS-EN 14915:2006 Träpaneler, provning och kontroll samt märkning.

Väsentliga egenskaper

Avsedd användning
Träslag/träslagsgrupp
Växtregion
Minimitjocklek
Reaktion vid brandpåverkan

Formaldehydklass
Innehåll av pentaklorfenol
Vattenånggenomsläpplighet
Ljudabsorptionskoefficient
Värmeledningstal
Naturlig beständighetsklass

Prestanda (deklarerade värden)

Invändig eller utvändig panel för väggar eller innertak
PNSY: furu (*Pinus sylvestris*) eller PCAB: gran (*Picea abies*)
NNE Europe (Northern and North Eastern Europe)
6 mm
D-s2, d0 (CWFT – EN 14915, Tabell 1; minsta medeldensitet 390 kg/m³, minsta totaltjocklek 9 mm, minsta tjocklek 6 mm)
E1
Inget
60 (se EN 14915, avsnitt 5.4)
0,10/0,30 (se EN 14915, avsnitt 5.5)
0,11 (se EN 14915, avsnitt 5.6)
4 (EN 350-2)

Härmed intygas att sågade, hyvlade eller profilerade träpaneler med eller utan spont från vår verksamhet med ovanstående deklarerade egenskaper och värden överensstämmer med bestämmelserna i EG Direktiv 89/106/EEG (Byggproduktdirektivet – CPD) och att bilaga ZA i EN 14915:2006 har tillämpats.

Älandsbro 2016-11-21

Stefan Eriksson, VD