



FINSPACKEL F

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-05-31

BESKRIVNING AV PRODUKT

Ett färdigblandat finkornigt sandspackel

ANVÄNDINGSOMRÅDE

Lämplig för spackling i tunna skikt eller där en mycket slät yta krävs, t.ex. tapetskarvar och reparationer inomhus.

ARBETSBESKRIVNING

Ytorna skall vara rena, torra och väl bundna. Appliceras för hand med stålspackel. Spacklade ytor slipas med slippapper, kornstorlek 100-120, dammas sedan av och grundas före tapetsering eller målning.

MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt. Fyllnadsmedlet kan skapa ögonirritation vid slipning, varför skyddsglasögon bör användas. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

Kulör	Vit
Fyllmedel	Vit dolomitmarmor
Kornstorlek	0-0,07 mm
Bindemedel	Cellulosaderivat, polymerdispersion
Vidhäftning	>5 kp/cm ² på slätgjuten betong
Rengörning	Verktyg rengörs med vatten
Lagring	Svalt men frostfritt
Lagringstid	2 år i öppnad förpackning vid +20°C
Brandfarlighet	Sprider eller underhåller inte eld.
Förtunning	Vatten. Skall normalt inte förtunnas
Densitet	1,8
Torktid	Ca 8-10 tim beroende av skiktjocklek, temperatur och luftfuktighet. Genomtorr efter ca 1 dygn
Skiktjocklek	Max 3mm
Materialåtgång	Ca 1 liter/m ² slät yta vid 1 mm skiktjocklek
Arbetstemperatur	Kan appliceras från +5 till +30°C, optimal temperatur 18-20°C

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

