



**TEGERA® 883A**



Se mer

**TOUCHSCREEN-FUNKTION, FÖR LÄTTA ARBETEN**

Smidig och mjuk stickad 15 gg syntetisk handske, handflate-doppad med nitrilskum. Touchscreen-funktion. Perfekt för precisions-, finmonterings- och inspektionsarbete samt andra lättare arbeten i torra och fuktiga miljöer. Tål kontaktvärme upp till 100°. Hudvänlig med Derma-test och Oeko-Tex certifikat.

**EGENSKAPER**

- Mycket slitstark
- Bra fingertoppskänsla
- Smidig
- Bra grepp
- Bekväm

**FUNKTIONER**

- Tål kontaktvärme upp till 100°C
- För pekskärmar

**MOTVERKAR RISK FÖR**

Nötningsskador, skrubbsår, rivsår, kontakt med smuts

**HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER**

Torra miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer

**HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN**

Finmonteringsarbeten, monteringsarbeten, avsyningsarbeten, maskinoperatör, byggarbeten, snickeriarbeten, måleriarbeten, installationsarbeten, el-installationsarbeten, vvs-installationsarbeten, plåtarbeten, plattsättningsarbeten, anläggningsarbeten, markberedningsarbeten, betongarbeten, verkstadsarbeten, transportarbeten, maskinförararbeten, lagerarbeten, flygplatsarbeten, gruvarbeten, träindustriarbeten, skogsarbeten, jordbruksarbeten, trädgårdsarbeten, underhållsarbeten, renhållningsarbeten

**HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBANSCHER**

Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, rubber and plastic, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction

**TYP AV ARBETE**

Lätt arbete

**SPECIFIKATION**

TYP Värmeskyddande handskar, Precisionshandskar

KATEGORI Cat. II

FODERMATERIAL 15 gg, Nylon, Spandex

LÄNGD 220-260 mm

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Microfoam greppyta

FÄRG Svart, Grå

PAR PER: BUNT/KARTONG 12/120

FÖRPACKNINGSTYPER Krok med hangtag

DOPPNING Handflatedoppad

DOPPNINGSMATERIAL Nitrilfoam

KRAGMODELL Stickad mudd

KRAGE MATERIAL Textil

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskydds nivå A


SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Nylon, Naturlatex, Elastan

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Nitril


**KRAVUPPFYLLNAD**



TP TC 019:2011



EN 407:2020 X1XXXX



EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

**FUNKTIONER**



STORLEK	ART. NR	EAN
5	883A-5	7340118381107
6	883A-6	7340118322063
7	883A-7	7340118322070
8	883A-8	7340118322087
9	883A-9	7340118322094
10	883A-10	7340118322049
11	883A-11	7340118322056

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com