



TEGERA® PRO 9127



Se mer

MED FANTASTISKT GREPP I VINTERKYLAN

Den här handsken håller dig varm och ger ett fantastiskt grepp i kylan tack vare vinterfodret i Thinsulate 40g och det högkvalitativa syntetlädret Microthan®+. Ergonomiska funktioner som förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, förstärkta fingertoppar, förböjda fingrar och en specialdesignad tumme ger extra användbarhet under långa arbetsdagar för denna professionella handske för allroundarbete.

EGENSKAPER

- Utmärkt bra passform
- Smidig
- Mycket slitstark
- Extremt bra grepp
- Extra bekväm

FUNKTIONER

- Förstärkt pekfinger
- Förstärkta sömmar
- Kromfri
- Förböjda fingrar
- Specialdesignad tumme
- Förstärkta fingertoppar
- Ergonomiskt utformad
- Specialdesignade detaljer
- Vindtät ovanhand

Thinsulate™
INSULATION

MICROTHAN®+

MOTVERKAR RISK FÖR

Kromallergi, nötningsskador, blåsor, skrubbsår, rivsår, kontakt med smuts, uttorkning, självsprickor, kontakt med fukt, kontakt med kyla

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Blåsig miljöer, torra miljöer, kalla miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer, hala miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Maskinoperatör, byggarbeten, snickeriarbeten, installationsarbeten, anläggningsarbeten, transportarbeten, maskinförararbeten, lagerarbeten, flygplatsarbeten, gruvarbeten, träindustriarbeten, underhållsarbeten, pappersindustriarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER

Agriculture, mining, pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, horeca, facilities, service, retail

TYP AV ARBETE

Medeltungt arbete

SPECIFIKATION

TYP Allroundhandskar, Koldisolerande handskar

KATEGORI Cat. II

KOLLEKTION Pro

INNERHANDSMATERIAL Microthan⁺

MATERIAL PÅ HANDENS OVANDEL Polyester

FODER Varmfodrad

FODERMATERIAL Thinsulate™ 40g, Fleece

LÄNGD 225-275 mm

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Diamant greppmönster

FÄRG Grå, Svart, Gul

PAR PER: BUNT/KARTONG 6/60

FÖRPACKNINGSTYPER Krok med hangtag

KNÄPPNING Resår 360°

CLO INSULATION RATING 0,7 m²K/W

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Polyester


SPECIFIKATION MELLANDELSMATERIAL Polyetylen

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Polyuretan, Nylon, Polyester

KRAVUPPFYLLNAD



TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018 2112X

EN ISO 21420:2020



FUNKTIONER



STORLEK	ART. NR	EAN
7	9127-7	7392626039711
8	9127-8	7392626039728
9	9127-9	7392626039735
10	9127-10	7392626039742
11	9127-11	7392626039759
12	9127-12	7392626039766

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com