

FURUPLYWOOD

SKIVOR FÖR MÖBEL - OCH INREDNINGS SNICKERIER, DEKORATIVA OCH
SYNLIGA BYGGNADSDETALJER, DÖRRBEKLÄDNAD OCH EMB ALLAGELÅDOR.



BOA

SKIVOR TILL BYGGET

FURUPLYWOOD

KVALITÉ II/III



Furuplywood

Format mm Tjocklek mm

2500 x 1250	4
2500 x 1250	7
2500 x 1250	10
2500 x 1250	12
2500 x 1250	15
2500 x 1250	18
2500 x 1250	20
2000 x 1000	4
2000 x 1000	7
2000 x 1000	10
2000 x 1000	12
2000 x 1000	15
2000 x 1000	18
2000 x 1000	20

Material: Furuplywood tillverkad av flera fanérskikt som sammanlimmats korsvis med ett vatten och väderbeständigt lim.

Ytkvalitet:

I = Fasta kvistar max 10mm.

Putsad yta lämpad för klarlackning och lasering.

II = Fler mindre kvistar och kvisthål max 20mm. Lagad med pluggar och spacklad. Kärnved får förekomma. Yta för klarlackning, lasering eller täckmålning.

III = Baksidesfaner. Kvistar, kvisthål, sprickor och fogar är tillåtna.

Furuplywood finns även med dekorativa spår i ytfanérat och kallas då spårad plywood.

Spåren är 100 mm c/c och fasade i kanterna. Kanterna på skivans långsidor är falsade.

SPÅRAD II/III



Furuplywood spårad

Format mm Tjocklek mm

2440 x 1220	12
-------------	----

Användningsområde: Skivor för möbel- och inrednings-snickrier, dekorativa och synliga byggnadsdetaljer, dörrbeklädnad och emballagelådor m.m.

Förvaring: Skivorna skall förvaras inomhus i en torr byggnad. Om förvaring måste ske utomhus skall de täckas över med polyeten eller presenning och staplas plant ovan mark på tätt lagda underlägg.

KVALITÉ I/III

Format mm Tjocklek mm

2500 x 1250	4
2500 x 1250	7
2500 x 1250	10
2500 x 1250	12
2500 x 1250	18

Det är konstruktörens ansvar att säkerställa att produktens egenskaper, så som de anges i prestandadeklaration, är erforderliga för den aktuella användningen och dess samverkan med övriga produkter i konstruktionen.