

SLITSKYDDSPLYWOOD

SLITTÅLIG SKIVA FÖR SLÄPVAGNAR OCH OLIKA ÄNDAMÅL

BOA

SKIVOR TILL BYGGET

SLITSKYDDSPLYWOOD

BOA SLITSKYDDSPLYWOOD VIRAFILM



Slitskyddsplywood Vira

Slitskyddsplywood med kärna i björk, WBP-limmad

Format mm	Tjocklek mm
1525 x 3050	6,5
1525 x 3050	18

Slitskyddsplywood combi, WBP-limmad

Format mm	Tjocklek mm
1250 x 2500	6,5
1250 x 2500	9
1250 x 2500	12
1250 x 2500	18
1250 x 2500	21

Slitskyddsplywood, WBP-limmad

Format mm	Tjocklek mm
1250 x 2500	6,5
2700 x 1525	12
3050 x 1525	12
3050 x 1525	15
3050 x 1525	18
1250 x 2500	21
3050 x 1525	21
3050 x 1525	24

Material: Skivorna kan tillverkas i ett eller en kombination av flera träslag. Tillverkad av flera fanerskikt som sammanlimmats korsvis med ett vattenresistent och kokfast fenolhartslim.

Skivornas yta är belagd med en slitstark fenolfilm med ett vi-ramönster. Baksidan är belagd med en slät fenolfilm. Normalt används film med en vikt av 120g/m², skivornas kanter skyddas med akrylfärg för att motverka fuktabsorbering.

Användningsområde: Slitskyddsplywood är idealisk för applikationer som kräver slittåliga och grövre ytor:

- Transport industri: fordonsgolv (släpvagnar, lastbilar, bussar etc.), transportplattformar.
- Byggnationer: lager- och fabriksgolv, lastkajer, lagerhyllor, byggnadsställningar

Viktiga fördelar:

- Slitstark yta
- Lätt och formstabil
- Stark och styv
- Motståndskraftig mot stötar
- Lätt att bearbeta och fästa med vanliga träbearbetningsverktyg

Hållbarhet: Bra val ur miljö- och hälsoperspektiv.

De här produkterna omfattas av våra piktogram för spårbarhetsmärkning och miljömärkning.

Det betyder att produkterna är spårbarhetscertifierade för hållbara skogsbruk och finns med i en eller flera av miljödataserna BASTA, SundaHus och Byggvarubedömningen. Fråga oss så berättar vi vilken produkt som har respektive certifiering.

Läs mer om våra piktogram på www.boandren.se.



SPÅRBARHETSMÄRKNING



MILJÖMÄRKNING

Det är konstruktörens ansvar att säkerställa att produktens egenskaper, så som de anges i prestandadeklaration, är erforderliga för den aktuella användningen och dess samverkan med övriga produkter i konstruktionen

www.boandren.se - info@boandren.se

BOA
SKIVOR TILL BYGGET