

<i>Dokumentnamn</i> Declaration of performance / Prestandadeklaration Maskinellt hållfasthets sorterat konstruktionsvirke av gran och furu	<i>Dokument nr</i> CPR110	<i>Sida</i> 1 av 2
<i>Utarbetat av</i> Michaela Pfeiffer	<i>Version</i> 2	
<i>Godkänd av</i> Lars-Kristen Holst	<i>Ersätter utgåva</i> 2018-06-11	<i>Datum</i> 2022-04-21

DECLARATION OF PERFORMANCE / PRESTANDADECLARATION CPR110

1. Produktgrupp och identifiering

Maskinellt hållfasthets sorterat konstruktionsvirke av dimensioner inom 45-100mm (tjocklek) och 95-300mm (bredd) för bärande konstruktioner.

2. Byggprodukt

Maskinellt hållfasthets sorterat konstruktionsvirke som uppfyller kraven enligt SS-EN 14081:2005+A1:2011. För ytterligare eller mer detaljerad information om levererad produkt, utöver vad som anges nedan, se paketspecifikation eller ev bifogat kommersiellt dokument.

3. Byggproduktens avsedda användning

För bärande träkonstruktioner i byggnader och anläggningar utförda enligt Eurokod 5 (SS-EN 1995) samt för andra användningar där konstruktionens bärförmåga är väsentlig.

4. Tillverkare

Företag: [Moelven Valåsen Wood AB](#)
Adress: [Box 405, 691 27 Karlskoga](#)
Telefon: [+46 10 122 51 40](#)
E-post: Inkop.ValasenWood@moelven.se
Hemsida: www.moelven.se

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda

System 2+.

6. Certifiering och angiven prestanda i enlighet med harmoniserad standard

Det anmälda organet RISE Research Institutes of Sweden (identifikationsnummer 0402) har utfört en inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen och utför fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av vår tillverkningskontroll. RISE har utfärdat EG-intyg gällande fabriken tillverkningskontroll Nr. 0402 – CPR – SC0676-09.

<i>Dokumentnamn</i> Declaration of performance / Prestandadeklaration Maskinellt hållfasthets sorterat konstruktionsvirke av gran och furu	<i>Dokument nr</i> CPR110	<i>Sida</i> 2 av 2
<i>Utarbetat av</i> Michaela Pfeiffer	<i>Version</i> 2	
<i>Godkänd av</i> Lars-Kristen Holst	<i>Ersätter utgåva</i> 2018-06-11	<i>Datum</i> 2022-04-21


7. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Deklarerade värden
Reaktion vid brandpåverkan	D-s2, d0 (SS EN 14081-1)
Fuktkvot vid sortering	Sorterad torr (Dry graded)
Träslag	PCAB (gran) eller PNSY (furu)
Växtregion	NNE Europe
Tjocklekar (brandmotstånd)	24 – 100 mm
Bredder (brandmotstånd)	75 – 300 mm
Ytkvalitet	Sågat eller hyvlat
Hållfasthet, styvhet och densitet	Till och med C24 enligt EN 338
Farliga ämnen	NPD (no performance detected)

8. Lämplig teknisk dokumentation

Egenskaper för produkten som är deklarerad i avsnitt nr.1 och 2, är i enlighet med den egenskapen angett i avsnitt nr.7. Denna prestandadeklaration är upprättad under ansvar av tillverkaren som anges i avsnitt nr 4.

Karlstad, 2022-04-21
Lars-Kristen Holst, chef produktledning


.....
(underskrift)