


BILAGA B – UNDERHÅLL

1. SKYDD




DÖRRMATTOR

För att hålla golvet i gott skick är det viktigt att placera dörrmattor med gummifri baksida vid alla ingångar. På så sätt minimeras mängden smuts och grus på golvet. Dessa slipande partiklar kan skada golvet och orsaka repor. Använd inte mattor med gummibaksida eftersom långvarig kontakt med gummi kan orsaka permanent missfärgning. Placera aldrig dörrmattor på ett vått golv.



MJUKA HJUL

Kontorsstolar och andra möbler/utrustning med hjul ska förses med mjuka, gummifria hjul. Använd lämpligt golvskydd under kontorsstolar.



FILTIDYNOR

Använd filtdynor på möbler och föremål för att undvika permanent skada på golvet, t.ex. under stolsben, möbelben, träningsutrustning osv.

2. RENGÖRING

FÖRSTA RENGÖRINGEN

Avlägsna först all smuts och damm från golvet med en sopborste eller en dammsugare. Rengör därefter golvet med vatten och ett pH-neutralt rengöringsmedel, minst två gånger, tills vattnet förblir rent. Vi rekommenderar starkt att du använder BerryAlloc Vinyl Planks Cleaner. Andra rengöringsprodukter kan innehålla medel som skadar golvytan. Särskild behandling efter installationen är inte nödvändig p.g.a. beläggningen på det översta skiktet.



INSTRUKTIONER FÖR REGELBUNDEN RENGÖRING

Dammsug eller använd våtmopp. Använd vid behov en blandning av rent vatten och ett mildt, pH-neutralt rengöringsmedel (BerryAlloc Vinyl Planks Cleaner). Häll inte ut vatten på golvet, och lämna inga vattenpölar på golvet. Rengör noggrant och torka upp överflödigt vatten.

NB: Om vattnet inte torkas upp ordentligt utan får vara kvar en tid, är det möjligt att mörka golv får vita missfärgningar. Fläckarna försvinner inom 24 timmar. Golvet kan kännas halare när det är blött. Fläckar, märken och spill ska torkas upp så fort som möjligt. Använd inte vax eller lack. Använd aldrig rengöringsprodukter som innehåller vax eller olja. Använd aldrig ångmopp.

BERRYALLOCS UNDERHÅLLSPRODUKTER

Cleaner

Ett särskilt aktivt rengöringsmedel att använda på nya golv omedelbart efter installationen och för regelbunden rengöring av golv med polyuretanfinish och för vinyl som är behandlad med PU-Protect. Utmärkta smutsbindande egenskaper, även vid fettavlagringar. Orsakar ingen skada på golvytan, bildar ingen grå hinna och lämnar inga rester på golvytan.

PU Protect

Matt polish för det initiala skyddet av nylagda, noggrant rengjorda golv och efterföljande rutinrengöring. När den torkar bildar den en halksäker matt finish. Passar perfekt för att användas i hemmet.

ALLMÄNNA UNDERHÅLLSPRODUKTER

- Måste vara pH-neutrala
 - Sura produkter: Kan reagera med golvet och orsaka missfärgning eller dålig lukt
 - Basiska produkter: Kan orsaka missfärgning
- Inga blekmedel eller klorerade föreningar: Kan orsaka missfärgning
- Inget aceton: Kan skada skyddsskiktet
- Alkoholbaserade rengöringsmedel: Kan användas om de uppfyller ovanstående kriterier

FLÄCKBORTTAGNING

1. Rengör med en våt golvtrasa och använd en lösning av BerryAllocs rengöringsmedel i vatten.
2. Lämnar inga vattenpölar på golvet (fukta bara golvet).
3. Låt produkten suga in i golvet i minst 10 och högst 15 minuter.
4. Rengör med en mjuk borste i två olika riktningar.
5. Torka slutligen av golvytan med en urviden våt trasa tills vattnet förblir rent.

Tips: När du har att göra med en särskilt svår fläck kan du pröva Klotterservett (våtservett). Låt först fläcken torka. Rengör sedan ytan med servetterna. När fläcken är borttagen, rengör golvet med vatten så att det inte blir kvar feta rester på golvytan. Var noga med att inte lämna vattenpölar på golvet.