

Prestandadeklaration

Nr: 5002:1

Typ: AP; Akustikprofil, Knauf
AP; Akustikprofil, 1335 (prod. enhet)

Avsedd användning: Plåtskenor till undertak för användning
i byggnader eller anläggningsarbeten

Tillverkare: Knauf Danogips GmbH
Skepperstadvägen 3-5, 576 33 Sävsjö

Fortlöpande kontroll: System 4

| Väsentliga egenskaper | Prestanda | Harmoniserad teknisk specifikation |
|----------------------------|--|------------------------------------|
| Toleranser, dimensioner | EN 14195:2014 + Internstandard | EN 14195:2014 |
| Brandmotstånd | NPD | EN 14195:2014 |
| Reaktion vid brandpåverkan | Klass A1 (Stål) | EN 14195:2014 |
| Hållbarhet | Ytbehandling; EN 10346:2009 Hållbarhet EN ISO 12944 | EN 14195:2014 |
| Radioaktivitet | NPD | EN 14195:2014 |
| Svetsbarhet | NPD | EN 14195:2014 |
| Stålkvalitet | EN 10346:2009 | EN 14195:2014 |
| Sträckgräns | 250 N/mm ² | EN 14195:2014 |
| Skadliga ämnen | NPD | EN 14195:2014 |
| Bärförmåga | Enligt separat statisk beräkning samt produktinf. | EN 14195:2014 |


Den prestanda hos produkten som identifierats ovan överensstämmer med angivna prestanda som anges i tabellen. Undertecknad för och på uppdrag av Knauf Danogips GmbH

Gert Sjöholm; Teknisk chef

(Namn och funktion)

Ahus; 15-04-29

(Plats och datum för undertecknande)


(Signatur)

Declaration of performance

No: 5002:1

Type: AP; Acoustic profile, Knauf
AP; Acoustic profile, 1335 (prod. unit)

Intended use; Metal profile for ceilings used in buildings
and civil engineering works

Manufacturer: Knauf Danogips GmbH
Skepperstadvägen 3-5, 576 33 Sävsjö, Sweden


Verification of constancy: System 4

| Essential characteristics | Performance | Harmonised technical specification |
|---------------------------|--|------------------------------------|
| Tolerances, dimensions | EN 14195:2014 + Internal stand. | EN 14195:2014 |
| Resistance to fire | NPD | EN 14195:2014 |
| Reaction to fire | Class A1 (Steel only) | EN 14195:2014 |
| Durability | Surface treatment; EN 10346:2009 Durability EN ISO 12944 | EN 14195:2014 |
| Radioactivity | NPD | EN 14195:2014 |
| Weldability | NPD | EN 14195:2014 |
| Steel quality | EN 10346:2009 | EN 14195:2014 |
| Yield strength | 250 N/mm ² | EN 14195:2014 |
| Dangerous substance | NPD | EN 14195:2014 |
| Load resistance | According to separate static calculation and product inf. | EN 14195:2014 |

The performance of the product identified above is in conformity with the declared performance identified in the table. Signed for and on behalf of Knauf Danogips GmbH by:

Gert Sjöholm; Technical Manager
(Name and function)

Ahus; 15-04-29
(Place and date of issue)


(Signature)