

KNAUF DANOGIPS

PRESTANDEKLARATION

Referensnr: KUS_0002

1. Produkttypens unika identifikationskod: **OD_12,5_901**
2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4: **OD_12,5_ETA-07/0173**
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren: **Cementbundna skivor för användning i undertak utomhus och som putsbärare för fasader.**
4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5: **AQUAPANEL® Cementskiva Outdoor**

Knauf Danogips GmbH, SE-296 80 Åhus, Tel +46 (0)44-28 78 00, Email info@knaufdanogips.se

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V: **System 3, 4**
7. **Ej relevant**
8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats: **MPA Stuttgart (0672) har fastställt materialets bidrag till brand enligt system 3 och utfärdat i enlighet med SS-EN 13501-1 klassificeringsrapporten 16-900 6945 000/2. Ursprungliga typtester och tillverkningskontroll utförs av tillverkaren.**

9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaction to fire	A1	EN 13501-1
Board thickness	12,5 mm	ETA-07/0173
Apparent density (dry)	1150 ± 50 kg/m ³	ETA-07/0173

10. Om, i enlighet med artikel 37 eller 38 den specifika tekniska dokumentationen har använts, de krav med vilka produkten överensstämmer: **Ej relevant**
11. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:
Stefan Holmberg
Technical Manager


Namnteckning