

Prestandadeklaration



FB 2K Flex

1. Produkttyp
Vattentättningsmembran
2. Byggprodukt identifiering
FB 2k Flex; CMO2P
3. Byggproduktens avsedda användning
Cementbaserat tätskikt under keramiska plattor
4. Tillverkarens namn och adress
Plant no. 1
5. Namn och kontaktadress för representant
Inte relevant
6. Systemet för bedömning och kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V
System 3 och 4
7. Notifieret Organ (byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard)
Notifierinsnummer 0809 VTT Expert Services LTD har utfört provningar på vattentätthet efter system 3
8. Notifieret Organ (byggprodukt som omfattas av en europeisk teknisk bedömning)
Inte relevant
9. Deklarerat värde

Egenskaper	Värden	Harmoniserad standard
Vidhäftningsstyka efter : torrläggning Värmelagring Vattenlagring Frost-tö lagring Kontakt med alkaliskvatten kontakt med klorvatten	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	En 14891:2012
Vattentätthet	Ingen genomträngning	
Deformation vid +20°C	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Deformation vid -5°C	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Deformation vid -20°C	$\geq 0,75 \text{ mm}$	

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Prestandadeklaration

FB 2K Flex



Undertecknat för tillverkaren av:

2016-12-29

Tobias Rundström
Kvalitetsansvarig