

Rätta virket vinner i längden



Hållbara förrådsdörrar och garageportar,
byggda i Sverige för nordiskt klimat.

 Furuhälls
Snickeri



Byggt i Norden, för nordiskt klimat

Furuhälls Snickeri bildades 1964 och har anrika traditioner inom klassiskt skandinaviskt hantverk. Vi är i dag ett av Sveriges ledande dörrsnickerier. Med hög produktionskapacitet och korta leveranstider utgör vi ett attraktivt val för husägare och husbyggare samt en värdefull samarbetspartner för bygghandel och -grossister.

På Furuhälls Snickeri är vi mycket stolta över att:

- * Vi är specialiserade på hållbara obehandlade kvalitetsdörrar till sportstuga, förråd och garage.
- * Vi är byggmaterialhandlarens bästa vän! Vi har ingen egen direktförsäljning till privatkunder och tillför därmed ett mycket tydligt värde till byggmaterialhandlaren.
- * Vi har ett mycket stort utbud av dörrar i de vanligaste modulmått, såväl i sortiment som i lager. Detta ger våra kunder oslagbart korta leveranstider.
- * Vi har en unik egen specialtillverkning av dörrar som ger våra kunder stora valmöjligheter

Dörr- och portmodeller

För att kunna välja dörr eller portmodell för just ditt projekt, hus eller stuga, behöver du ofta utgå från den befintliga miljön och ta ställning till hur en viss dörrmodell passar i en viss stuga eller förråd och hur du önskar att just helheten ska gestaltas. Ytterdörrar och portar bidrar till att skapa stämning och atmosfär i och kring ditt hem. Välj därför dina nya dörrar med omsorg. Vi erbjuder totalt 5 olika modellserier som i sin tur totalt skapar ett urval om närmare 100 olika varianter.

Att välja din dörr

"10-graders" eller "18-graders" dörr, vad betyder det?

Samtliga av Furuhälls Snickeris modeller återfinns med benämningen 10 eller 18, exempelvis "Starfors 10" och "Vansjö 18", vilket ger dig tydlig information om dörrens lämplighet för olika sorters utrymmen.

Kallförrådsdörren, eller 10-gradersdörren som de också kan kallas, är konstruerade för att användas i utrymmen som ej planeras att i perioder under den kallare årstiden, värmas upp till mera än 10°C. Exempel på byggnader där en 10-graders dörr lämpar sig är förråd, cykelskjul, kallgarage och redskapsbodar. Kallförrådsdörren har en stabil stomme av ramträ i furu samt isolering. Utsidan på Furuhälls Snickeris dörrar med benämningen 10, har obehandlad furupanel, medan insidan är av obehandlat träskivmaterial.


Varmförrådsdörren även kallade 18-gradersdörren är på motsvarande sätt, avsedd för stugor, gästhus och förråd där du planerar att i perioder under den kallare årstiden, värma upp till maximalt 18°C. Varmförrådsdörren har en något stabilare stomme av ramträ i furu samt isolering. Dörrblad och karm är falsade för ökad täthet. Utsidan på Furuhälls Snickeris dörrar med benämningen 18, har även de, obehandlad furupanel, medan insidan är av obehandlat träskivmaterial.

Höger eller vänsterhängning, hur veta vad?

När du beställer en ny förrådsdörr är det viktigt att ange om din dörr ska vara höger- eller vänsterhängd. Om du har en befintlig dörr tar du reda på hängningen genom att ställa dig på utsidan av dörren och titta på vilken sida gångjärnen sitter på. Sitter de till vänster är dörren vänsterhängd och sitter de till höger är dörren högerhängd. För garageportar, som ju består av två styck dörrblad, en vänsterhängd och en högerhängd, har vi såsom standard att vänstra dörrbladet, sett utifrån byggs såsom den "passiva dörren", dvs den som oftast är stängd och på vilken spanjolettlåset monteras. På motsvarande sätt bygger vi det högra dörrbladet i en garageport såsom "gångdörr", dvs den som öppnas först.

Dörrstorlek & modulmått, vad gäller?

Vid köp av fönster eller dörrar talas det ofta om modulmått. Dessa mått anger hålet i väggen där karmen skall monteras. Är hålet exempelvis 900 mm x 2100 mm (bredd x höjd) så är modulmättet 9x21. Måtten på alla standarddörrar baseras alltså på ett modulsystem om jämna decimeter, där bredd skrivs före höjd till exempel 10x21. Karmens yttermått är ca 12 mm mindre på bredd och höjd. Detta för att kunna justera och dreva (isolera) mellan karm och vägg.



Modellserie

Heby Tradition

"Heby Tradition" är den stora designfavoriten bland förrådsdörrar med sitt klassiska och traditionella utseende. Modellen kallas ibland även för sportstugedörr och finns i såväl 10-graders som 18-graders utförande samt

i flera standardstorlekar. Vi har valt att döpa denna modellserie till just Heby Tradition mot bakgrund av modellens popularitet och vår egen hemvist, och mångåriga tradition i Heby i Uppland.



Modellserie

Molnebo

Modellen "Molnebo" är det stilrena syskonet till Heby Tradition, helt lika utförande fast utan fönster. Molnebo kallas också ibland för en tät sportstugedörr och finns i såväl 10-graders som 18-graders utförande samt i flera stan-

dardstorlekar. Visste du att Molnebo är en liten by med historisk betydelse, strax norr om Morgongåva i Heby kommun. Molnebo Herrgård dominerar ortsbilden och här flyter Örsunda-ån genom.



Modellserie: Heby Tradition	10 graders	18 graders
Dörrbladets tjocklek	53 mm	65 mm
Ramkonstruktion av senvuxen norrländsk fura	33 x 45 mm	45 x 45 mm
Furupanelad utsida av senvuxen norrländsk fura, dimension 13x100	Ja	Ja
Material insida	HDF board	Plywood
Freonfri cellplastisolering	Ja, 33 mm	Ja, 45 mm
Fönsterglas	Ja, Float 4 mm	Ja, Isolerglas D4 (2-glas)
A-mått (för köp av låscylinder & handtag)	53 mm	65 mm
B-mått (för köp av låscylinder & handtag)	30 mm	33 mm
Plåt, överkant dörrblad samt sparkplåt	Ja	Ja
Levereras med karm av senvuxen norrländsk fura	Ja, dimension 42x105 mm (dörrar 8x185 har karmdimension 42x92 mm)	Ja, dimension 42x105 mm
Material dörrtröskel	Senvuxen norrländsk fura	Björk (utom 8x185 som har tröskel i senvuxen norrländsk fura)
Levereras med gångjärn	Ja, 2 st, H: 110mm	Ja, 2 st, H: 110 mm
Levereras med monterad låskista	Ja	Ja
Tillgängliga standardmått (modulmått)	10 graders	18 graders
8 x 185 *)	✓	✓
9 x 20	✓	✓

*) 8 x 185 betyder här modulmättet 8 på bredden medan höjden avser stumt karmyttermått 1850 mm. Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter och förbehåller oss rätten till till konstruktions- och modelländringar.

Modellserie: Molnebo	10 graders	18 graders
Dörrbladets tjocklek	53 mm	65 mm
Ramkonstruktion av senvuxen norrländsk fura	33 x 45 mm	45 x 45 mm
Furupanelad utsida av senvuxen norrländsk fura, dimension 13x100	Ja	Ja
Material insida	HDF board	Plywood
Freonfri cellplastisolering	Ja, 33 mm	Ja, 45 mm
A-mått (för köp av låscylinder & handtag)	53 mm	65 mm
B-mått (för köp av låscylinder & handtag)	30 mm	33 mm
Plåt, överkant dörrblad samt sparkplåt	Ja	Ja
Levereras med karm av senvuxen norrländsk fura	Ja, dimension 42x105 mm (dörrar 8x185 har karmdimension 42x92 mm)	Ja, dimension 42x105 mm
Material dörrtröskel	Senvuxen norrländsk fura	Björk (utom 8x185 som har tröskel i senvuxen norrländsk fura)
Levereras med gångjärn	Ja, 2 st, H: 110mm	Ja, 2 st, H: 110 mm
Levereras med monterad låskista	Ja	Ja
Tillgängliga standardmått (modulmått)	10 graders	18 graders
8 x 185 *)	✓	✓
9 x 20	✓	✓

*) 8 x 185 betyder här modulmättet 8 på bredden medan höjden avser stumt karmyttermått 1850 mm. Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter och förbehåller oss rätten till till konstruktions- och modelländringar.

Modellserie

Starfors, ytterdörr

Modellen **"Starfors"** är storsäljaren bland våra ytterdörrar. Starfors utgör sinnebilden för en klassisk förrådsdörr, en tät dörrmodell (utan glas) som är användbar i de allra flesta miljöer. Modellen är lite av förrådsdörrarnas

moder och finns givetvis i såväl 10-graders som 18-graders. Starfors finns i hela 40 olika varianter av storlek, tjocklek och hängning.



Starfors, garageport

Garageportmodellen **"Starfors"** är en klassisk slagportsmodell med en stabil stomme, vare sig du väljer en 10-graders eller en 18-graders modell. Portarna är utrustade med ventilationslösning samt spanjolettlås.



Modellserie: Starfors, ytterdörr	10gr	18gr
Dörrtjocklek	55 mm	67 mm
Ramkonstruktion av senvuxen norrländsk fura	33 x 45 mm	45 x 45 mm
Furupanelad utsida av senvuxen norrländsk fura, dimension 13x100	Ja	Ja
Material insida	HDF board	Plywood
Freonfri cellplastisolering	Ja, 33 mm	Ja, 45 mm
A-mått (för köp av låscylinder & handtag)	53	63
B-mått (för köp av låscylinder & handtag)	30 mm	30 mm
Plåt, överkant dörrblad samt sparkplåt	Ja	Ja
Levereras med karm av senvuxen norrländsk fura	Ja, dimension 42x105 mm (dörrar 8x185 har karmdimension 42x92 mm)	Ja, dimension 42x105 mm
Material dörrtröskel	Senvuxen norrländsk fura	Björk
Levereras med gångjärn	Ja, 3 st, H: 110 mm (2 st för dörrhöjd < 21)	Ja, 3 st, H: 110 mm (2 st för dörrhöjd < 21)
Levereras med monterad låskista	Ja	Ja
Levereras med spanjolett med handtag och skenor, ej monterat	Nej	Nej

*) 8 x 185 betyder här modultmättet 8 på bredden medan höjden avser stumt karmyttermått 1850 mm. Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter och förbehåller oss rätten till till konstruktions- och modelländringar.

Modellserie: Starfors, garageport	Garageport 10gr	Garageport 18gr
Dörrtjocklek	55 mm	67 mm
Ramkonstruktion av senvuxen norrländsk fura	33 x 45 mm	45 x 45 mm
Furupanelad utsida av senvuxen norrländsk fura, dimension 13x100	Ja	Ja
Material insida	HDF board	Plywood
Freonfri cellplastisolering	Ja, 33 mm	Ja, 45 mm
A-mått (för köp av låscylinder & handtag)	53 mm	63 mm
B-mått (för köp av låscylinder & handtag)	30 mm	30 mm
Plåt, överkant dörrblad samt sparkplåt	Ja, samt med ventilpaket	Ja, samt med ventilpaket
Levereras med karm av senvuxen norrländsk fura	Ja, dimension 47x106 mm	Ja, dimension 47x106 mm
Material dörrtröskel	Ingen tröskel	Ingen tröskel
Levereras med gångjärn	Ja, 6 st, H :142 mm	Ja, 6 st, H :142 mm
Levereras med monterad låskista	Ja	Ja
Levereras med spanjolett med handtag och skenor, ej monterat	Ja	Ja

Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter och förbehåller oss rätten till till konstruktions- och modelländringar.

Modellserie

Starfors, ytterdörr och garageport tillgängliga standardmått (modulmått)



Modellserie

Vansjö

Modellen "Vansjö" är den glasade varianten av modellen Starfors, alltså helt lika utförande fast med fönster. Modellen finns i såväl 10-graders som 18-graders dörr, samt som 10-graders garageport. Vansjö finns i hela

30 olika varianter av storlek, tjocklek och hängning. Visste du att Vansjön är den största sjön i Västerlövsta socken i Heby kommun. I Vansjö finns bygdegård, ett populärt naturområde och omfattande fritidsbebyggelse.



Modellserie: Starfors, tillgängliga standardmått (modulmått)	10 graders	18 graders	Garageport 10gr	Garageport 18gr
8 x 185 *)	✓			
8 x 20	✓	✓		
8 x 21	✓	✓		
9 x 19	✓			
9 x 20	✓	✓		
9 x 21	✓	✓		
10 x 20	✓	✓		
10 x 21	✓	✓		
12 x 21	✓			
GP 24 x 20			✓	
GP 24 x 21			✓	
GP 25 x 20			✓	✓
GP 25 x 21			✓	✓
GP 25 x 22			✓	
GP 25 x 23			✓	
GP 25 x 24			✓	
GP 25 x 25			✓	

*) 8 x 185 betyder här modulmättet 8 på bredden medan höjden avser stumt karmyttermått 1850 mm. Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter och förbehåller oss rätten till till konstruktions- och modelländringar.

Modellserie: Vansjö	10gr	18gr	Garageport 10gr
Dörrbladets tjocklek	53 mm	65 mm	53 mm
Ramkonstruktion av senvuxen norrländsk fura	33 x 45 mm	45 x 45 mm	33 x 45 mm
Furupanelad utsida av senvuxen norrländsk fura, dimension 13x100	Ja	Ja	Ja
Material insida	HDF board	Plywood	HDF board
Freonfri cellplastisolering	Ja, 33 mm	Ja, 45 mm	Ja, 33 mm
Fönsterglas	Ja, Float 4 mm	Ja, Isolerglas D4 (2-glas)	Ja, Float 4 mm
A-mått (för köp av låscylinder & handtag)	53 mm	65 mm	53 mm
B-mått (för köp av låscylinder & handtag)	30 mm	33 mm	30 mm
Plåt, överkant dörrblad & glas samt sparkplåt	Ja	Ja	Ja, samt med ventilpaket
Levereras med karm av senvuxen norrländsk fura	Ja, dimension 42x105 mm (dörrar 8x185 har karmdimension 42x92 mm)	Ja, dimension 42x105 mm	Ja, dimension 47x106 mm
Material dörrtröskel	Senvuxen norrländsk fura	Björk	Ingen tröskel
Levereras med gångjärn	Ja, 3 st, H: 110 mm (2 st för dörrhöjd < 21)	Ja, 3 st, H: 110 mm (2 st för dörrhöjd < 21)	Ja, 6 st, H: 142 mm
Levereras med monterad låskista	Ja	Ja	Ja
Levereras med spanjolett med handtag och skenor, ej monterat	Nej	Nej	Ja

*) 8 x 185 betyder här modulmättet 8 på bredden medan höjden avser stumt karmyttermått 1850 mm. Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter och förbehåller oss rätten till till konstruktions- och modelländringar.

Modellserie

◆ Vansjö, ytterdörr och garageport tillgängliga standardmått (modulmått)



Modellserie

◆ Fröbo

Modellen "Fröbo" är en riktigt traditionell fönsterdörrmodell med stort rektangulärt stående fönster med utanpåliggande spröjs. Fröbo erbjuds i såväl 10-graders som 18-graders utförande samt i 4 olika standardstorlekar.

Fröbo har en bröstningshöjd på 98 cm. Modellserien Fröbo utvecklades tillsammans med en kund till oss på Furuhäls Snickeri och fick sitt namn därefter. "Fröbodörren" är ett i dag ett väl känt begrepp för många.



Modellserie: Vansjö, tillgängliga standardmått (modulmått)	10 graders	18 graders	Garageport 10gr
8 x 185 *)	✓		
8 x 20	✓	✓	
8 x 21	✓	✓	
9 x 19		✓	
9 x 20	✓	✓	
9 x 21	✓	✓	
10 x 20	✓	✓	
10 x 21	✓	✓	
GP 25 x 20			✓
GP 25 x 21			✓

*) 8 x 185 betyder här modulmättet 8 på bredden medan höjden avser stumt karmyttermått 1850 mm.
Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter och förbehåller oss rätten till till konstruktions- och modelländringar.

Modellserie: Fröbo	10 graders	18 graders
Dörrbladets tjocklek	53 mm	65 mm
Ramkonstruktion av senvuxen norrländsk fura	33 x 45 mm	45 x 45 mm
Furupanelad utsida av senvuxen norrländsk fura, dimension 13x100	Ja	Ja
Material insida	HDF board	Plywood
Freonfri cellplastisolering	Ja, 33 mm	Ja, 45 mm
Fönsterglas	Ja, Float 4 mm	Ja, Isolerglas D4 (2-glas)
Fast bröstningshöjd oavsett dörrstorlek	Ja, 980 mm	Ja, 980 mm
Spröjslister	Ja	Ja
A-mått (för köp av låscylinder & handtag)	53 mm	65 mm
B-mått (för köp av låscylinder & handtag)	30 mm	33 mm
Plåt, överkant dörrblad & glas samt sparkplåt	Ja	Ja
Levereras med karm av senvuxen norrländsk fura	Ja, dimension 42x92 mm	Ja, dimension 42x105 mm
Material dörrtröskel	Senvuxen norrländsk fura	Björk
Levereras med gångjärn	Ja, 2 st, H: 110mm	Ja, 3 st, H: 110 mm (2 st för dörrhöjd < 21)
Levereras med monterad låskista	Ja	Ja
Tillgängliga standardmått (modulmått)	10 graders	18 graders
8 x 185 *)	✓	
9 x 20		✓
9 x 21		✓
10 x 21		✓

*) 8 x 185 betyder här modulmättet 8 på bredden medan höjden avser stumt karmyttermått 1850 mm.
Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter och förbehåller oss rätten till till konstruktions- och modelländringar.

Specialdörrar och bastudörrar

Varje år levererar Furuhälls Snickeri många hundra unika specialdörrar. Dessa tillverkas helt efter kundindividuella önskemål men i grunden baserade på våra populära modellserier. Dörrarna har oftast speciella mått som

ej finns som standard, men även utseende och funktion varierar. Pardörrar är extra populära, likaså lekstugedörrar, byggdörrar och stalldörrar. Vi välkomnar dialog om just ditt aktuella projekts förutsättningar.



Utöver våra förrådsdörrar och garageportar, erbjuder vi även klassiska bastudörrar.

- ◆ Vi bygger bastudörrar av traditionell modell, med kraftig stabil stomme i senvuxen norrländsk fura. Bastudörrarna finns tillgängliga i 3 olika modeller och i ett flertal dimensioner.

Modellserie: Bastudörrar	Bastu Tät	Bastu 1Glas	Bastu 2Glas
Dörrtjocklek	55 mm	55 mm	55 mm
Ramkonstruktion av senvuxen norrländsk fura	33 x 45 mm	33 x 45 mm	33 x 45 mm
Granpanel 9x95 på utsida dörrblad	Ja	Ja	Ja
Granpanel 9x95 på insida dörrblad	Ja	Ja	Ja
Freonfri cellplastisolering	Ja, 33 mm	Ja, 33 mm	Ja, 33 mm
Fönster med enkelglas Float 4 mm	Nej	Ja, 1 st	Ja, 2 st i tonad färg
Levereras med karm av senvuxen norrländsk fura	Ja, dimension 42x92 mm	Ja, dimension 42x92 mm	Ja, dimension 42x92 mm
Material dörrtröskel	Senvuxen norrländsk fura	Senvuxen norrländsk fura	Senvuxen norrländsk fura
Levereras med gångjärn	Ja, 2 st	Ja, 2 st	Ja, 2 st
Levereras med handtag	Nej	Nej	Nej
Tillgängliga standardmått (modulmått)	Bastu Tät	Bastu 1Glas	Bastu 2Glas
7 x 19	✓	✓	
7 x 20	✓	✓	✓
8 x 20	✓	✓	

Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter och förbehåller oss rätten till konstruktions- och modelländringar.

Hållbarhet i varje detalj

Alltid riktig furupanel på ytterdörrens utsida

Tack vare vår erfarenhet och historia av flera hundra tusen producerade dörrar, är vi övertygade om furuvirkets överlägsna kvalitet som material på ytterdörrens mest utsatta del, nämligen utsidan. En spårfräst träskiva kan säkerligen efterlikna en original panelstruktur, men vi har enträget valt bort detta då vi vet att det rätta virket vinner i längden.

Formstabilitet

Sammansättningen av en dörr utgörs av flera komponenter i olika material. Mängden trä i dörrkonstruktionen är avgörande för formstabilitet och hållbarhet. Eftersom ytterdörren skall klara av de skandinaviska temperaturförändringarna, är rörelser oundvikliga. På Furuhälls Snickeri har vi medvetet valt att bygga våra dörrkonstruktioner med väl tilltagna tvärgående regler samt extra förstärkningar i massivt trä runt lås och beslag.

Vår arbetsprocess och kvalitetssäkring

Såväl ramträ, panel och karmar till våra dörrar härstammar från samma noggrant utvalda furuvirke. I vår inköpsprocess söker vi alltid högsta kvalitet med största möjliga andel kärnved med hög motståndskraft mot röta och insekter. Kärnveden har ju dessutom stor upplagring av hartser och konserverande ämnen till skillnad från ytved, "splinten".

Vår urvalsprocess för detta fantastiska levande material går hand i hand med en tillverkningsprocess med resurshushållning och hållbarhet som ledstjärna.

Detalj kvalitet

Visste du att vi valt bort varmförzinkad spik till förmån för spik helt gjorda av rostfritt stål? Utöver förädlingen av trävirket, utgör spik, beslagning och plåt viktiga komponenter för en funktionell och hållbar ytterdörr. Beslagningen utgörs av kraftfulla gångjärn och lås från välkända tillverkare. För samtliga plåt detaljer har vi valt att använda modern reptålig plåt i Green-coat-utförande

Hur köper jag min dörr?

Furuhälls Snickeri har ingen egen direktförsäljning till privatkunder. Våra kvalitetsdörrar säljs endast genom den professionella byggmaterialhandeln och vi representeras av i stort sett samtliga av de större handelskedjorna.

Besök gärna vår hemsida, där kan du läsa mera om oss och vårt kvalitetserbudande. Här kan du även konfigurera just den dörr du söker och ta med dig denna specifikation till din byggvaruhandlare. Välkommen!



furuhalls.se

furuhalls.se

Adress: Industrivägen 7, S-744 31 Heby, Sverige
Kontakt: info@furuhalls.se eller 0224-39 22 20

