

# Isolerfärg Matt



*Motverkar genomslag från underlaget  
Grund- och täckfärg i ett  
För väggar och tak inomhus*

Isolerfärg Matt är en vattenburen vägg- och takfärg med isolerande egenskaper för nikotin-, sot-, och vattenskadade ytor. Lämplig inomhus på gips, glasfiber, tegel, puts, spackel, betong och trä. Isolerfärg Matt kan brytas i ljusa kulörer och användas som färdigstrykning.

## Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE  
Inomhus

MATERIALÅTGÅNG  
7 - 9 m<sup>2</sup>/l

GLANS  
Helmatt

VERKTYG  
Pensel, roller, högtryckssprutning

MÅLNINGSTEMPERATUR  
Mellan +5°C till ca +25°C ytemperatur

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV  
LUFTFUKTIGHET  
Klibbfri efter 1 timmar. Övermålningsbar efter 4 timmar.

BINDEMEDEL  
Akrylat

VOC  
Gränsvärde (Kat A/g): 30 g/l (2010). Produktens VOC < 30 g/l.

För aktuell uppdatering: [www.beckers.se](http://www.beckers.se)



Förvaras frostfritt

## Förberedelse av ytor

Rengör ytorna från smuts och damm. Vid risk för svåra genomslag, på papperstapeter eller träpaneler rekommenderas en strykning med Isolergrund för bättre isolering.

## Måla

Måla 2 gånger med minst 4 timmars torktid mellan strykningarna. 24 timmars torktid rekommenderas för full isolerande funktion. Isolerfärg Matt kan övermålas med vägg-, tak-, och lackfärger ur Beckers inomhussortiment.

## När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

## Viktigt

Besök [www.beckers.se](http://www.beckers.se) för mer information.

*Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorer som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.*

Version