

Norrlandsfasad

 **perssons**



**NORRLANDS  
FASAD**

EN KVALITETSPRODUKT FRÅN  
PERSSONS TRÄTEKNIK

# Spara tid och arbete med målad ytterpanel

De produkter vi erbjuder ska förenkla och spara tid för våra kunder. Norrlandsfasad är ett exempel på detta. Genom att låta oss göra en del av jobbet, kan mycket tid sparas på arbetsplatsen. Vår grundmålade och mellanstrukna panel kan monteras när som helst på året och huset är skyddat från första dagen. Den sista slutstrykningen kan vänta till sommaren när förutsättningarna är perfekta. Panelen är skyddad i upp till ett år.

Precis som vår obehandlade ytterpanel är Norrlandsfasad tillverkad av virke från hållbara skogsbruk i norra Sverige. Där växer träden långsamt, får täta årsringar och blir starka. Det ger produkter av hög kvalitet som håller länge.



Visste du?

Vi tar vara på allt virke.  
Det spillvirke som inte kan  
användas flisas och pressas  
samman med spån till  
briketter, som sedan  
blir fjärrvärme.

# Hållbarhet har alltid varit en del av vår natur

Att förädla trä är att arbeta med hållbarhet varje dag. Men vårt sätt att tänka kring hållbarhet sträcker sig längre än till materialet vi bearbetar. Det genom-syrar allt vi gör och hur vi planerar för framtiden. En solcellsanläggning finns redan på vårt tak, på parkeringen finns laddstolpar och eltruckar ersätter allt eftersom våra dieseldrivna fordon.

Varje ny investering utvärderas inte bara efter vilken nytta den kan göra för våra kunder utan också från ett hållbarhetsperspektiv. För vi tror inte på snabba klipp. Istället bygger vi långa relationer med kunder, leverantörer och med-arbetare. Det tror vi är det bästa sättet att bidra till en hållbar samhällsutveckling, där vi tillsammans bygger framtiden i trä.

## NORRLANDSFASAD

Obehandlat trä är känsligt. Därför rekommenderas att ett nybyggt hus målas inom 14 dagar. Med Norrlandsfasad försvinner stressen. Ytterpanelen är skyddad i upp till ett år och kan målas nästa sommar.

## MÅLNING MED HÖG KVALITET

När du väljer Norrlandsfasad är de två mest tidskrävande strykningarna redan gjorda. Direkt i anslutning till våra hyvlerier ligger vårt stora moderna måleri där ytterpanelen grundmålas, mellanstryks och torkas under optimala förhållanden. Med full kontroll i varje steg.

Varje lager färg läggs på i exakt rätt mängd där my-talet kontrolleras kontinuerligt. Det ger en hög och jämn kvalitet som är svår att åstadkomma med pensel. Snabbt går det också. Här målas upp till 200 löpmeter virke i minuten, vilket gör att en normalstor villa tar cirka 15 minuter att måla.

### Bygg oavsett väder

Eftersom vår Norrlandsfasad levereras målad och färdig att monteras, går det att spara mycket tid på arbetsplatsen. Temperatur och väder har mindre betydelse. Panelen är skyddad.

När fasaden är på plats återstår bara en sista strykning för att täcka spikhål och ge den slutliga nyansen. Den kan göras nästa sommar, när vädret är stabilt och temperaturen lämplig.

### En panel med många möjligheter

Vi erbjuder Norrlandsfasad i en mängd olika profiler, som alla ger sin egen karaktär och personlighet till fasaden. Den målade ytterpanelen levereras vit som standard, men det går naturligtvis att beställa Norrlandsfasad i valfri standardkulör ur NCS-systemet.

För byggprojekt som kräver panel i längder utanför standardmåttan kan vi även erbjuda fingerskarvad Norrlandspanel i längder upp till 7,2 meter. Råvaran är som alltid norrländskt trä vilket garanterar hög kvalitet.



Våra produkter är bedömda i SundaHus Miljödata.



### **Grundmålad och mellanstruken**

Att måla tar tid och är arbetskrävande. Genom att välja Norrlandsfasad som levereras grundmålad och mellanstruken går det att arbeta mer effektivt. Och med högre kvalitet. I våra målerier får varje lager färg exakt rätt tjocklek.



### **Kan monteras oavsett årstid**

Norrlandsfasad kan monteras när som helst på året, oavsett temperatur och väderlek. Det enda som återstår är slutstrykningen för att ge huset sin slutliga nyans. Detta kan göras nästkommande sommar eftersom fasaden är skyddad upp till ett år.



### **Valfri standardkulör ur NCS-systemet**

Vår målade ytterpanel levereras vitmålad som standard. Men Norrlandsfasad kan även beställas i valfri standardkulör ur NCS-systemet. Den färg vi använder är certifierad med Svanen och uppfyller såväl strikta miljökrav som höga kvalitetskrav.



### **Norrländsk kvalitet**

Vårt virke tas från hållbara skogsbruk i Norrland. Där i det kyliga klimatet växer träden långsamt och får täta årsringar. Det gör våra produkter starka och tåliga. Perfekt för ytterpanel som ska tåla väder och vind i många år.



### **Stort standardsortiment av profiler**

Ytterpanelens profil ger fasaden karaktär och personlighet. Vi erbjuder våra kunder ett brett utbud av profiler för såväl stående som liggande panel. Vid behov tar vi även fram kundunika profiler, för att skapa just det utseende som önskas.




### **Fingerskarvad panel upp till 7,2 meter**

Att arbeta med panel i exakt rätt längd sparar tid och arbete. Kräver projektet panel i längder utanför standardmåttan kan vi erbjuda upp till 7,2 meter lång fingerskarvad panel i olika dimensioner, med många profiler och ytbehandlingar.


#### **Visste du?**

**Utöver ytterpanel målad med certifierad täckfärg kan vi också erbjuda panel behandlad med järn-vitriol och slamfärg i olika kulörer.**



## PANEL | NORRLANDSFASAD

DIMENSION	VILMA BAS	PROFIL	TRÄSLAG	LÅNGD	YTBEHANDLING	KLASS	ANTAL/PKT
21×45		Finsågad	Gran	Se hemsida	Grund + mellanstruken	G4-2	336
21×70		Finsågad	Gran	Se hemsida	Grund + mellanstruken	G4-2	336
21×95		Finsågad	Gran	Se hemsida	Grund + mellanstruken	G4-2	264
21×120		Finsågad	Gran	Se hemsida	Grund + mellanstruken	G4-2	216
21×145		Finsågad	Gran	Se hemsida	Grund + mellanstruken	G4-2	168
21×170		Finsågad	Gran	Se hemsida	Grund + mellanstruken	G4-2	144
21×195		Finsågad	Gran	Se hemsida	Grund + mellanstruken	G4-2	120
28×70		Finsågad	Gran	Se hemsida	Grund + mellanstruken	G4-2	252
28×95		Finsågad	Gran	Se hemsida	Grund + mellanstruken	G4-2	198
28×120		Finsågad	Gran	Se hemsida	Grund + mellanstruken	G4-2	162
28×145		Finsågad	Gran	Se hemsida	Grund + mellanstruken	G4-2	126
28×170		Finsågad	Gran	Se hemsida	Grund + mellanstruken	G4-2	108
28×195		Finsågad	Gran	Se hemsida	Grund + mellanstruken	G4-2	108
22×120	VB1120	Dubbelfasspont	Gran	Se hemsida	Grund + mellanstruken	G4-2	216
22×145	VB1121	Dubbelfasspont	Gran	Se hemsida	Grund + mellanstruken	G4-2	168
21×120		Enkelfasfals	Gran	Se hemsida	Grund + mellanstruken	G4-2	216
21×145		Enkelfasfals	Gran	Se hemsida	Grund + mellanstruken	G4-2	168
21×170		Enkelfasfals	Gran	Se hemsida	Grund + mellanstruken	G4-2	144
22×120	VB1099	Enkelfasspont	Gran	Se hemsida	Grund + mellanstruken	G4-2	216
22×145	VB1109	Enkelfasspont	Gran	Se hemsida	Grund + mellanstruken	G4-2	168
22×145	VB1129	Falsad dubbelfas	Gran	Se hemsida	Grund + mellanstruken	G4-2	168
22×145	VB1126	Falsad enkelfas	Gran	Se hemsida	Grund + mellanstruken	G4-2	168
21×145		Slätspont	Gran	Se hemsida	Grund + mellanstruken	G4-2	168



## PANEL | NORRLANDSFASAD, forts.

DIMENSION	VILMA BAS	PROFIL	TRÄSLAG	LÅNGD	YTBEHANDLING	KLASS	ANTAL/PKT
22×120	VB1117	Fasade kanter falsad Spårpanel	Gran	Se hemsida	Grund + mellanstruken	G4-2	216
22×145	VB1118	Fasade kanter falsad Spårpanel	Gran	Se hemsida	Grund + mellanstruken	G4-2	168
21×95		Hakfals 15/21	Gran	Se hemsida	Grund + mellanstruken	G4-2	264
21×120		Hakfals 15/21	Gran	Se hemsida	Grund + mellanstruken	G4-2	216
21×145		Hakfals 15/21	Gran	Se hemsida	Grund + mellanstruken	G4-2	168
21×145		Slätspont	Gran	Se hemsida	Grund + mellanstruken	G4-2	168

## PANEL | LOCK, NORRLANDSFASAD



DIMENSION	VILMA BAS	PROFIL	TRÄSLAG	LÄNGD	YTBEHANDLING	KLASS	ANTAL/PKT
22x45	VB1130	Hattläkt	Gran	Se hemsida	Grund + mellanstruken	G4-2	336
21x45	VB1116	Lock Fasad	Gran	Se hemsida	Grund + mellanstruken	G4-2	336

## PANEL | FINGERSKARVAD NORRLANDSFASAD



DIMENSION	VILMA BAS	PROFIL	TRÄSLAG	LÄNGD	YTBEHANDLING	KLASS	ANTAL/PKT
21x145		Finsågad	Gran	7,2	Grund + mellanstruken	G4-2	84
21x170		Finsågad	Gran	7,2	Grund + mellanstruken	G4-2	72
28x145		Finsågad	Gran	7,2	Grund + mellanstruken	G4-2	63
28x170		Finsågad	Gran	7,2	Grund + mellanstruken	G4-2	54



På [www.perssonstrateknik.se](http://www.perssonstrateknik.se) hittar du alltid aktuell information. QR-koden här intill tar dig direkt till vårt produktsortiment.

# Hållbar träteknik sedan 1933

Vi har alltid trott på trä som byggnadsmaterial. Idag är det tredje generationen Persson som driver utvecklingen framåt i nära samarbete med våra kunder. Vill vi kombinera hög byggtakt med ambitiösa klimatmål måste vi göra det enkelt att bygga i trä. Därför har vi under flera decennier investerat i den senaste tekniken.

På det viset har vi blivit en helhetsleverantör som både kan erbjuda ett brett standard-sortiment och kundanpassade produkter. Och vi har bara börjat. Tillsammans med våra kunder bygger vi en hållbar framtid.