

Polyetenduk PD 4 mm

Tätning mellan stålprofiler och
anslutande byggnadsdelar

09/2020



EGENSKAPER

- Till innerväggar och innertak där tätning behövs mot anslutande byggnadsdelar som golv, väggar, tak och pelare för att uppfylla ljudkrav
- Används på skenor eller regler som saknar förmonterad tätning
- Utjämnar mindre ojämnheter i underlag
- Kompletteras med akustisk tätmassa vid högre ljudkrav
- Framtagen för att passa skena och regel med bredd 45, 70, 95 och 120 mm
- Kan vid behov även användas utomhus då polyetenduken är UV-beständig
- Levereras på rulle

Sortiment

Beteckning	Bredd (mm)	Längd (m/rulle)	Vikt (kg/st)	Art nr.
PD 45-4	45	50	0,25	177193
PD 70-4	70	50	0,40	177194
PD 95-4	95	50	0,55	177195
PD 120-4	120	50	0,75	180018

PRODUKTBESKRIVNING

Polyetenduk PD 4 mm är en 4 mm cellpolyetenduk och används för tätning mellan stålprofiler och anslutande golv, väggar och tak inomhus.

Oftast används skenor med färdig monterad polyetenduk (alt. tätlistor) vid konstruktioner med ljudisoleringskrav.

Om så inte är fallet kan vanliga skenor istället kompletteras med Polyetenduk PD 4 mm som levereras på rulle.

Polyetenduken kan även användas när en regel används istället för en skena i anslutningar.

BEARBETNING

Monteras på stålprofiler med t ex lämpligt spraylim. Ytterligare information om hantering, bearbetning och montage enligt anvisningar på knaufdanogips.se.

MILJÖ

Bedömd i Byggvarubedömningen och SundaHus. Registrerad i BASTA och listad i Svanens Husproduktportal.

Avfallskod: 17 09 04 Annat blandat bygg- och rivningsavfall än det som anges i 17 09 01-17 09 03.



Innervägg



Innertak