



Leca® Lättklinker 2/6

- Enbart bränd lera
- Används som lättballast i betong och volymbyggare
- Tillämpas även som jordförbättringsmaterial
- Påverkar inte närliggande växtlighet

Om produkten

Leca Lättklinker 2/6, är ett hårt granulärt keramiskt material av lättklinker med inre luftfyllda porer. Lera pelletiseras, torkas och expanderas i en roterande ugn vid temperaturer mellan 1100-1200 °C. Leca Lättklinker 2/6 har en fraktion på 2-5,6mm.

Användningsområde

Leca Lättklinker 2/6, används i olika tillämpningar som lättballast i betong och torrbruksprodukter samt som cementbuden volymbyggare. Lecakulorna tillämpas även som jordförbättringsmaterial och vid t.ex. luftning av komposter. Leca Lättklinker 2/6, fördelas enkelt ut på aktuellt användningsområde.

Produktspecifikation

Dimensioner (LxBxH)	Leca Lättklinker 2/6 har en fraktion på 2-5,6mm
Densitet	400 kg/m ³
CE-märkning	Ja
Lagring	Leca Lättklinker 2/6 är mycket tåligt för fukt, frost och för normalt andra förekommande ämnen. Pallen eller storsäcken kan lyftas direkt från bil till anvisad lagerplats. Lagringsytan bör vara hårdjord och plan. Undvik jord, stora mängder nederbörd, snö och is på storsäcken.
Förpackning	50 liter säck

Artiklar

Art.nr.	Beskrivning
5200790498	Leca® Lättklinker 2/6 – 2-6 mm, 50 liter säck

Användning

Leca Lättklinker 2/6, används i olika tillämpningar som lättballast i betong och torrbruksprodukter samt som cementbuden volymbyggare. Lecakulorna tillämpas även som jordförbättringsmaterial och vid t.ex. luftning av komposter. Leca Lättklinker 2/6, fördelas enkelt ut på aktuellt användningsområde.