

Leca® Isoblock 25 Balk

- Bra fuktegenskaper och lätta lösningar
- Ljudreduktion 40dB, puts två sidor
- Brandmotstånd REI 120, puts två sidor
- Brandmotstånd REI-M 90, puts två sidor
- Tryckhållfasthet 4MPa
- Vikt 8 kg/st

Om produkten

Leca Isoblock 25 Balk är en enkel och robust produkt som används som murkrön till murverk av Leca Isoblock 25. Leca Isoblock 25 Balk är baserade på Leca Lättklinker, cement och vatten, och har en tryckhållfasthet på 4MPa. Mått (BxHxL): 250x250x250mm

Användningsområde

Leca Isoblock 25 Balk används för att gjuta en ringarmering på murkrönet i murverk av Leca Isoblock 25.

Underlag

Murverket utförs på ett glidskikt.

Typ av underlag

- Betong
- Block
- Golvavjämning
- Leca-bjällklag
- Tegel
- Sten

Användning

Leca Isoblock 25 Balk är framtagna för att användas som översta sten vid murverk av Leca Isoblock 25. I Balkblocket gjuts sedan en ringarmering som hjälper till att hålla ihop murverket.

Efterbehandling

Efter murning grundas hela murverket inklusive murkrön och smyggar med Weber Grundningsbruk KC för att skapa en lufttät konstruktion.

Säkerhetsföreskrifter

Se säkerhetsdatablad för aktuellt murbruk.

Produktspecifikation

Materialåtgång	Åtgång 4 block/m, Flexoheft M2.5 1,5 kg/m
Dimensioner (LxBxH)	250x250x250 mm
Bindemedel	Cement
Tryckhållfasthet	4 MPa
Böjdraghållfasthet parallel to bed joint, fxx1	0,2 MPa
Böjdraghållfasthet perpendicular bed joint, fxx2	0,3 MPa
Brandklass	REI 120 och REI-M 90 med puts på två sidor
U-värde	0,27 W/m ² K
Värmeledningsförmåga	Leca blocket λ 0,17 W/mK PUR Isoleringen λ 0,024 W/mK
Densitet	630 kg/m ³
Vikt	8 kg
CE-märkning	Ja
E-modul	3800 MPa
Lagring	Leca Isoblock 25 är mycket tåliga för fukt och frost. De levereras på inplastad pall. Pallen kan lyftas direkt från bil till anvisad lagerplats. Lagringsytan bör vara hårdgjord och plan. Undvik jord, stora mängder nederbörd, snö och is på blocken. Pallen avplastas med fördel dagen innan murningarbeten startar, så att eventuell ytfukt torkar ut innan murning av blocken. Ta särskild hänsyn till om väderskyddet är avlägsnat vid förvaring utomhus. Engångspallar återvinns lokalt för lämpligt ändamål.

Artiklar

Art.nr.	Beskrivning
5200680007	Leca® Isoblock 25 Balk, 64 st per pall

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

