



weber 362 nätfäste

- Avsedd för montering av weber 323 nät

Om produkten

weber 362 nätfäste, ink expanderdel 90mm x 8mm är avsedd för montering i underlag av lättbetong, betong, tegel etc. Till weber 362 nätfäste används therm 406 skruv 100mm, Torx grepp (c/c 400mm).

Användningsområde

weber 362 nätfäste är avsett för montering av weber 323 nät vid nyproduktion samt renoverig där distans på nätet önskas.

Typ av underlag

- Betong
- Lättbetong
- Tegel

Bra att veta

Vid renovering kan oftast gammal puts sitta kvar, bedöms från fall till fall.

Användning

Dra upp weber 323 nät innanför ställningen mot takfot. Förborra med 8mm borr, montera weber 362 nätfäste i nätet, skruva fast fästet med therm 406 Skruv. Nätet kommer då på ca 5mm distans från stommen. Se arbetsanvisning weber rotsystem

Observera

Om man befarar att vidhäftningen mot underlaget uteblir helt ska provdragning av weber 362 nätfäste utföras och erforderligt antal infästningar/m² bestämmas.

Produktspecifikation

Förpackning	400 st/kargong
-------------	----------------

Artiklar

Art.nr.	Beskrivning
5200787702	weber 362 nätfäste – 8x900 mm, 400 st/förp.

Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

Återvinning

På se.weber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.